




Verbessertes intelligentes Tracking & Komposition




Elektronischer Aktentaschengriff mit Gimbal- und Kamerasteuerung




Volle Aufladung in 1 Stunde, 15% verlängerte Akkulaufzeit



Feinabstimmungs-Knöpfe und mit Teflon™ verbessertes Balancieren



Neue Z-Achsen-Anzeige



Automatische Achsen Sperren der 2. Generation

BESCHREIBUNG

DJI RS5

Artikelnummer	131712
EAN	6937224131712

DJI RS5 COMBO

Artikelnummer	131422
EAN	6937224131422

DJI RS5

DJI RS 5 bietet die Auswahl von Motiven per Touchscreen mit dem neuen RS Enhanced Intelligent Tracking Modul, eine präzise Ausbalancierung dank Feineinstellrädern und die direkte Steuerung über den neuen Aktentaschengriff – unterstützt von schnellerem Laden und verlängerter Akkulaufzeit.

HIGHLIGHTS

VERBESSERTES INTELLIGENTES TRACKING & KOMPOSITION

Das Modul ermöglicht dir, jedes Motiv direkt über den Touchscreen des Gimbals einzurahmen und zu verfolgen, sodass es präzise positioniert bleibt. Und beim Verfolgen einer Person bietet es eine Reichweite von bis zu 10 Metern und kann das Motiv wieder erfassen, falls es kurzzeitig aus dem Bild verschwindet.

ELEKTRONISCHER AKTENTASCHENGRIFF MIT GIMBAL- UND KAMERASTEUERUNG

Der neue elektronische Aktentaschengriff bietet eine intuitive und mühelose Einhandbedienung mit einem Joystick und Tasten, die den Gimbal und die Kamera für kreativere Perspektiven steuern.

VOLLE AUFLADUNG IN 1 STUNDE, 15 % VERLÄNGERTE AKKULAUFZEIT

Lade den DJI RS 5 in nur einer Stunde vollständig auf – eine Steigerung der Geschwindigkeit um 60 %. Der Standardakku liefert eine Standby-Zeit von etwa 14 Stunden, was eine Verbesserung um 15 % darstellt.

FEINABSTIMMUNGS VERSTELLKNÖPFE UND MIT TEFLON™ VERBESSERTES AUSBALANCIEREN

Feineinstellknöpfe an jedem Achsarm ermöglichen ein schnelles und präzises Ausbalancieren über einen Gewindemechanismus. In Kombination mit Teflon™ Zwischenschichten ermöglicht der RS 5 eine sanfte und präzise Ausbalancierung selbst mit schwereren professionellen Setups.

NEUE Z-ACHSEN-ANZEIGE

Der neue Z-Achsen-Indikator gibt dir sofortiges Feedback, um deine Schritte für stabilere, professionellere Aufnahmen zu optimieren.

AUTOMATISCHE ACHSENSPERREN DER 2. GENERATION

Die automatischen Achsen Sperren der 2. Generation verriegeln den Gimbal automatisch beim Ausschalten oder im Ruhezustand, um Übergänge und die Aufbewahrung zu erleichtern. Beim Einschalten entriegeln sie ebenso schnell und machen dich im Handumdrehen bereit, die entscheidenden Momente zu filmen.

SPEZIFIKATIONEN

Peripheriegeräte	
Zubehöranschluss	Zubehör der Ronin Serie (RSA)/NATO-Anschlüsse 1/4"-20 Gewindebohrung Zubehörschuh Kamerasteuerungsanschluss (USB-C) Multifunktionaler Anschluss (USB-C)
Akku	Modell: BHX715-2150-15.48 Typ: LiPo 4S Kapazität: 2150 mAh Energie: 33,29 Wh Spannung: 11,2 V bis 17,8 V USB-Eingang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A Max. Standby-Zeit: Ca. 14 Stunden ¹ Ladezeit: Ca. 1 Stunde ² Empfohlene Ladetemperatur: 5 °C bis 40 °C
Anschlüsse	Bluetooth 5.0 USB-C-Ladeanschluss
Anforderungen der Ronin App	iOS 14.0 oder höher Android 9.0 oder höher
Verfügbare Sprachen für den Touchscreen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Chinesisch (vereinfacht & traditionell), Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Russisch
Betriebsleistung	
Getestete Zuladung	3,0 kg
Max. steuerbare Drehgeschwindigkeit	Schwenken: 360°/s Neigen: 360°/s Rollen: 360°/s
Mechanischer Bereich	Schwenkachse: 360° kontinuierliche Drehung Rollachse: -95° bis +240° Neigungssachse: -112° bis +214°
Achsensperren	Automatisch
Vertikale Aufnahmen	Unterstützt
Mechanische und elektrische Eigenschaften	
Betriebsfrequenz	2,4000 bis 2,4835 GHz
Bluetooth Sendeleistung	< 8 dBm
Betriebstemperatur	-20 °C bis 45 °C
Gewicht	Gimbal: Ca. 1193 g (einschließlich der oberen und unteren Schnellwechselplatten sowie Schrauben) Griff: Ca. 274 g Schnellöffnungsstativ: Ca. 149 g Obere und untere Schnellwechselplatten: Ca. 93 g (einschließlich Schrauben)
Abmessungen	Eingeklappt: 247,4 × 115,7 × 258,7 mm (L × B × H, ohne Kamera, Griff und Schnellöffnungsstativ) Ausgeklappt: 223,2 × 192,2 × 418,8 mm (L × B × H, inklusive Griff, ohne Kamera und Schnellöffnungsstativ)

Zubehör

DJI RS Enhanced Intelligent Tracking Modul	Gewicht: Ca. 19 g Abmessungen: 35,9 × 17,5 × 38,5 mm (L × B × H) Tracking-Distanz: 0,5-10 m Betriebsumgebung: Beleuchtungsstärke > 20 Lux Auslösemodi: Gimbal-Auslöser, Gesten, Gimbal-Touchscreen Gestenfunktionen: Start/Stop des Trackings, Start/Stop der Aufnahme, Bildausschnitt-Anpassung Leistungsaufnahme: Ca. 1 W Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C Befestigungsmethode: Magnetische Befestigung
Elektronischer Aktentaschengriff	Gewicht: Ca. 149 g Abmessungen: 60 × 197,5 × 79,5 mm (L × B × H) Standby-Stromverbrauch: Ca. 0,2 W Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C

ANMERKUNGEN

1. Gemessen mit der Ausrüstung in waagerechter und stationärer Position bei ausbalanciertem Gimbal. Wenn sich der Gimbal bewegt, verkürzt sich die Betriebsdauer.
2. Gemessen in einer Umgebung mit 25 °C bei Verwendung eines 65-W-Ladegeräts mit PD-Protokoll-Unterstützung.

LIEFERUMFANG DJI RS 5

- 1x Gimbal
- 1x Schnellöffnungsstativ
- 1x DJI Logo Sticker
- 1x Unterstützung für Linsebefestigung
- 1x Schraubensatz
- 1x RS 5 Obere Schnellwechselplatte
- 1x RS 5 Untere Schnellwechselplatte
- 1x BG33 Akkugriff
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel (USB-C, 30 cm)

LIEFERUMFANG DJI RS 5 COMBO

- 1x Gimbal
- 1x Schnellöffnungsstativ
- 1x DJI Logo Sticker
- 1x Transportkoffer
- 1x Unterstützung für Linsebefestigung
- 1x L-förmiges Kabel (USB-C, 13 cm)
- 1x Schraubensatz
- 1x RS 5 Obere Schnellwechselplatte
- 1x RS 5 Untere Schnellwechselplatte
- 1x BG33 Akkugriff
- 1x RS Enhanced Intelligent Tracking Modul
- 1x Elektronischer Aktentaschengriff
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel (USB-C, 30 cm)