

EBI 330 Einweg-USB-Datenlogger

Allgemeine technische Spezifikationen: gültig für beide EBI 330 Datenlogger-Typen*

Datenspeicher	20.000 Messwerte
Alarm	2 Grenzwerte
PDF-Generierung	PDF/A 1b
LED	Ja (rot und grün)
Auflösung	0,1 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
Messintervall	1 Min. bis 24 Std. einstellbar
Messmodi	- Start auf Tastendruck - Sofort messen bis Speicher voll
Maximale Startverzögerung	24 Std.
Abmessungen (L x B x H)	80 x 28 x 12 mm
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IP 65
Zertifikat	Batch-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich

* Die exakten technischen Daten der einzelnen EBI 330 Datenlogger-Typen finden Sie auf dieser Seite.

EBI 330-T30 Einweg-USB-Datenlogger Standardversion



Technische Daten

Messbereich / Arbeitstemperatur	-30 °C ... +60 °C
Genauigkeit	±0,5 °C (-20 °C ... +40 °C) ±0,8 °C für den restlichen Messbereich
Sensor	NTC
Batterie	Lithiumknopfzelle (CR2032), 3 V
Batterielebensdauer	100 Tage

