



NT 22/1 Ap L

Handliches und gleichzeitig ungemein kraftvolles Nass-/Trockensauger-Einstiegsgerät. Durch sein geringes Gewicht ist der NT 22/1 Ap bestens für mobile Einsätze geeignet.



1 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.

3 Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich.
- Auswaschbarer PES-Filter.

4 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf

- Ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens.
- Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle.



NT 22/1 Ap L

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 1.378-600.0 | |
| EAN-Code | 4054278287928 | |
| Luftmenge | l/s | 71 |
| Vakuum | mbar / kPa | 255 / 25,5 |
| Behälterinhalt | l | 22 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1300 |
| Standardnennweite | | 35 |
| Kabellänge | m | 6 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Anzahl Motoren | | 1 |
| Frequenz | Hz | 50-60 |
| Spannung | V | 220-240 |
| Gewicht | kg | 5,7 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 380 × 370 × 480 |

Ausstattung

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Saugschlauch | m | 1,9 |
| Filtertüte | | Vlies |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 300 |
| Fugendüse | | ■ |
| Patronenfilter | | PES |
| Schutzklasse | | II |
| Stopplenkrolle | | ■ |
| Filterabreinigung | | ApClean (halbautomatische Filterabreinigung) |

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 22/1 AP L 1.378-600.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | | |
|--|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|---|---|--|
| Patronenfilter PES | | | | | | | | | | |
| Patronenfilter verpackt PES | 1 | 2.889-219.0 | 1 Stück | | | | | Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert. | ■ | |
| Vliesfiltertüten (3-lagig) | | | | | | | | | | |
| Filtertüten Vlies | 2 | 2.889-217.0 | 5 Stück | | | | | Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert. | ■ | |
| Krümmmer, Kunststoff | | | | | | | | | | |
| Krümmmer Standard | 3 | 2.889-199.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Kunststoffkrümmmer, grau, mit C-35-Clipsystem. | ■ | |
| Krümmmer Adv, elektrisch leitend | 4 | 2.889-168.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen. | □ | |
| Krümmmer Adv | 5 | 2.889-170.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipsystem. | □ | |
| Bodendüsen | | | | | | | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse Standard | 6 | 2.889-263.0 | 1 Stück | DN 35 | | 300 mm | | Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 Millimeter breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze. | ■ | |
| Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35 | 7 | 2.889-152.0 | 1 Stück | DN 35 | | 360 mm | | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | □ | |
| Fugendüsen | | | | | | | | | | |
| Fugendüse NT Tact DN 35 | 8 | 2.889-159.0 | 1 Stück | DN 35 | 225 mm | | | Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe. | ■ | |
| Saugrohre, Kunststoff | | | | | | | | | | |
| Set Saugrohr | 9 | 2.889-218.0 | 1 Stück | DN 35 | 505 mm | | | Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 Meter. | ■ | |
| Autosaugdüsen | | | | | | | | | | |
| Autodüse | 10 | 6.906-108.0 | 1 Stück | DN 35 | | 90 mm | | Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger. | □ | |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | | | | | | | |
| Set Saugrohr | 11 | 2.889-175.0 | 1 Stück | DN 35 | 505 mm | | | Edelstahlsaugrohrset, NW 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter. | □ | |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | | |
| Saugrohr verchromt | 12 | 6.902-074.0 | 1 Stück | DN 35 | 505 mm | | | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter. | □ | |
| Saugschläuche komplett (Clipsystem) | | | | | | | | | | |
| Saugschlauch | 13 | 2.889-134.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | 2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | □ | |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 14 | 2.889-136.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. | □ | |
| Sonstiges | | | | | | | | | | |
| Bohrstaubdüse | 15 | 2.679-000.0 | 1 Stück | | | | | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | □ | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend | | | | | | | | | | |
| Werkzeugmuffe DN 35, clipbar | 16 | 2.889-151.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge. | □ | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar | | | | | | | | | | |
| Aufsatz Gummi Muffe | 17 | 5.303-877.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Werkzeugmuffe aus Gummi zum Aufschrauben auf den Saugschlauch. | □ | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.