




Klein, Superleicht,
Unauffällig



Hochwertige
Audioqualität mit stabiler
Übertragung



48 Std. Laufzeit mit
Ladecase



DJI OsmoAudio™
Direktverbindung
für erstklassige
Soundqualität



Zweistufige aktive
Geräuschunterdrückung



Automatische
Begrenzung zur
Vermeidung von
Audio Clipping

BESCHREIBUNG

DJI MIC MINI 2 (1 TX + 1 RX)

Artikelnummer 139787

EAN 6937224139787

DJI MIC MINI 2 (2 TX + 1 RX + CHARGING CASE)

Artikelnummer 139749

EAN 6937224139749

DJI MIC MINI 2 (1 TX + 1 MOBILE RX + CHARGING CASE)

Artikelnummer 139770

EAN 6937224139770

DJI MIC MINI 2 (2 TX + 1 MOBILE RX + CHARGING CASE)

Artikelnummer 141452

EAN 6937224141452

DJI MIC MINI 2 TRANSMITTER

Artikelnummer 139732

EAN 6937224139732

DJI Mic Mini 2 ist ein kompaktes drahtloses Mikrofon mit mehrfarbigen magnetischen Abdeckungen, die zu den meisten Outfits passen. Drei voreingestellte Stimmprofile, eine gemischte Geräteverbindung und DJI OsmoAudio sorgen für hochwertige Audioqualität. Die lange Akkulaufzeit und die All-in-One-Aufbewahrung ermöglichen dir ein müheloses kreatives Arbeiten.

HIGHLIGHTS

LEICHT UND VIELSEITIG, KOMPAKTE AUFBEWAHRUNG

Der DJI Mic Mini 2 Sender wiegt ca. 11 g und ist damit angenehm zu tragen. Der abnehmbare, drehbare Magnetclip ermöglicht eine flexible Anpassung des Mikrofonwinkels: Ob seitlich oder kopfüber befestigt – eine optimale Tonaufnahme ist in jeder Situation gewährleistet.

HOCHWERTIGE AUDIOQUALITÄT; GEMISCHTE GERÄTEÜBERTRAGUNG

Bei aktivierter automatischer Pegelbegrenzung senkt DJI Mic Mini 2 automatisch die Lautstärke, wenn der Audioeingang zu hoch ist, um Übersteuerungen zu verhindern und eine zuverlässige Audioqualität zu gewährleisten. Das ist besonders nützlich für Content Creators.

DREI KLANGVOREINSTELLUNGEN; ZWEISTUFIGE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Der DJI Mic Mini Receiver unterstützt gemischte Verbindungen mit den DJI Mic Mini/DJI Mic Mini 2 Sendern für mühelose Multi-Source-Aufnahmen.

AUTOMATISCHE PEGELBEGRENZUNG ZUR VERMEIDUNG VON ÜBERSTEUERUNG

Bei aktivierter automatischer Pegelbegrenzung senkt DJI Mic Mini 2 automatisch die Lautstärke, wenn der Audioeingang zu hoch ist, um Übersteuerungen zu verhindern und eine zuverlässige Audioqualität zu gewährleisten. Das ist besonders nützlich für Content Creators.

DJI OSMAUDIO DIREKTVERBINDUNG

Osmo Pocket 3, Osmo 360, Osmo Nano, Osmo Action 6 und andere Geräte können sich direkt mit bis zu zwei DJI Mic Mini 2-Sendern über DJI OsmoAudio ohne zusätzlichen Empfänger verbinden und so problemlos 48kHz 24-Bit-Studio-Audio liefern.

48 STUNDEN BETRIEBSZEIT UND ENERGIEEINSPARUNG

Sender und Empfänger liefern jeweils bis zu 11,5 bzw. 10,5 Stunden Betriebszeit. Das voll aufgeladene Ladegeräte verlängert dies auf 48 Stunden. Ob für lange Interviews oder Livestreams – genießen Sie nahtlose Kreativität und ungestörte Inspiration.

SPEZIFIKATION

DJI Mic Mini Sender	
Modell	DMMT02
Abmessungen	28,58 × 28,04 × 13,52 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 11 g (ohne Magnetclip und Magnet)
Funkmodus	GFSK 2Mbps
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	< 20 dBm
Betriebsfrequenz	2,400 - 2,4835 GHz
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	< 20 dBm
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	114 mAh
Energie	0,45 Wh
Akkuspannung	3,87 V
Ladespezifikation	Max. 5 V
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Ladezeit	70 Minuten
Betriebszeit	Ca. 11,5 Stunden ¹
DJI Mic Mini Empfänger	
Modell	DMMR01
Abmessungen	46,50 × 29,61 × 19,32 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 17,8 g (einschließlich der Schnittstellenabdeckung)
Funkmodus	GFSK 2Mbps
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	< 20 dBm
Betriebsfrequenz	2,400 - 2,4835 GHz
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	170 mAh
Energie	0,66 Wh
Akkuspannung	3,87 V
Ladespezifikation	Max. 5 V
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Ladezeit	Ca. 100 Minuten
Akkulaufzeit	Ca. 10,5 Stunden ²
DJI Mic Mini Ladeschale	
Modell	DMMC02

Abmessungen 106,30 × 42,50 × 59,20 mm (L × B × H)

Gewicht	Ca. 159,3 g (nur Ladeschale)
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	1950 mAh
Akkuenergie	7,55 Wh
Akkuspannung	3,87 V
Ladespezifikation	Max. 5 V / 3 A
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C
Betriebstemperatur	5 °C bis 45 °C
Ladezeit	Ca. 2 Stunden
Ladezyklen für Sender und Empfänger	Wenn zwei Sender und ein Empfänger gleichzeitig aufgeladen werden, kann eine voll aufgeladene Ladeschale sie ca. 3,6 Mal vollständig aufladen.

DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte	
Modell	DMMR02
Abmessungen	39,26 × 27,26 × 8,97 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 6,5 g
Funkmodus	GFSK 2Mbps
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	< 20 dBm
Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
DJI Mic Mini 2 Ladeschale (1 Sender + 1 Handy-Empfänger)	
Modell	DMMCS2
Abmessungen	78,8 × 33,07 × 44,70 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 71,0 g (nur Ladeschale)
Funkmodus	Li-Ion
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	275 mAh
Betriebsfrequenz	1,07 Wh
Bluetooth-Protokoll	3,87 V
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	Max. 5 V / 3 A
Bluetooth-Betriebsfrequenz	5 °C bis 40 °C
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	Ca. 1 Stunde
Ladezyklen für Sender	Ca. 1,3 Zyklen beim Laden von einem Sender
Allgemeines	
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Frequenzresonanz	Low Cut aus: 20 Hz–20 kHz Low Cut ein: 100 Hz bis 20 kHz

Max. Schalldruckpegel	120 dB SPL
Max. Eingangspegel (3,5 mm)	-
Äquivalentes Rauschen	24 dBA
Ausgangsleistung der Monitorschnittstelle	20 mW bei 1 kHz, 32 Ω (DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte)
Max. Übertragungsreichw.	400 m ³ 300 m ⁴ 200 m ⁵

HINWEISE

1. Gemessen mit DJI Mic Mini 2 (2 Sender + 1 Empfänger) mit ausgeschalteter Geräuschunterdrückung während einer Audioaufnahme im Nahbereich unter störungsfreien Bedingungen, wobei der Sender mit dem Empfänger und der Empfänger mit einer Kamera über das Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS) verbunden ist.
2. Gemessen mit DJI Mic Mini 2 (2 Sender + 1 Empfänger) mit ausgeschalteter Geräuschunterdrückung während einer Audioaufnahme im Nahbereich unter störungsfreien Bedingungen, wobei der Sender mit dem Empfänger und der Empfänger mit einer Kamera über das Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS) verbunden ist.
3. Mit dem DJI Mic Mini Empfänger im DJI Mic Mini 2 (2 Sender + 1 Empfänger) kann die Übertragungsreichweite in offenen, ungehinderten und störungsfreien Umgebungen bis zu 400 m betragen.
4. Bei Verwendung mit dem DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte im Grünlicht-Modus und zwei DJI Mic Mini 2 oder zwei DJI Mic Mini Sendern kann die Übertragungsreichweite in offenen, ungehinderten und störungsfreien Umgebungen bis zu 300 m betragen.
5. Bei Verwendung mit dem DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte im Blaulicht-Modus und beliebiger Kombination von zwei DJI Mic Mini 2, DJI Mic 3, DJI Mic Mini oder DJI Mic 2 Sendern kann die Übertragungsreichweite in offenen, ungehinderten und störungsfreien Umgebungen bis zu 200 m betragen. </sup>

LIEFERUMFANG

DJI MIC MINI 2 (2 TX + 1 RX + CHARGING CASE)

- 2x DJI Mic Mini 2 Sender
- 1x DJI Mic Mini Empfänger
- 1x DJI Mic Mini 2 Ladeschale
- 2x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
- 2x DJI Mic 3 Magnet
- 1x DJI Mic Mini Tragebeutel
- 1x DJI Mic Mini Handy-Adapter (USB-C)
- 1x DJI Mic Mini Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS)
- 1x DJI Mic USB-C-Ladekabel

DJI MIC MINI 2 (1 TX + 1 RX)

- 2x DJI Mic Mini 2 Sender
- 1x DJI Mic Mini Empfänger
- 1x DJI Mic Mini 2 Ladeschale
- 1x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
- 1x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
- 1x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
- 1x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
- 1x DJI Mic 3 Magnet
- 1x DJI Mic Mini Tragebeutel
- 1x DJI Mic Mini Handy-Adapter (USB-C)
- 1x DJI Mic Mini Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS)
- 1x DJI Mic USB-C-Ladekabel
- 1x DJI Mic Mini 2 Magnetisches Ladekabel für den Sender

DJI MIC MINI 2 SENDER

- 1x DJI Mic Mini 2 Sender
- 1x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
- 1x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
- 1x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
- 1x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
- 1x DJI Mic 3 Magnet
- 1x DJI Mic Mini Tragebeutel
- 1x DJI Mic Mini 2 Magnetisches Ladekabel für den Sender

DJI MIC MINI 2 (2 TX + 1 MOBILE RX + CHARGING CASE)

- 2x DJI Mic Mini 2 Sender
- 1x DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte
- 1x DJI Mic Mini 2 Ladeschale
- 2x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
- 2x DJI Mic 3 Magnet
- 1x DJI Mic Mini Tragebeutel
- 1x DJI Mic USB-C-Ladekabel

DJI MIC MINI 2 (1 TX + 1 MOBILE RX + CHARGING CASE)

- 1x DJI Mic Mini 2 Sender
- 1x DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte
- 1x DJI Mic Mini 2 Ladeschale (1 Sender + 1 Handy-Empfänger)
- 2x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
- 2x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
- 2x DJI Mic 3 Magnet
- 1x DJI Mic USB-C-Ladekabel
- 1x DJI Mic Mini Kompakt-Tragebeutel