DJI MIC Mini 2S

DATENBLATT



28 Stunden interner Speicher, 32-Bit-Float-Interne-Aufnahme

4 Sender + 1 Empfänger generationsübergreifende Konnektivität

Zweistufige KIGeräu-schunterdrückung, drei Stimmklang-Voreinstellungen

Leicht und vielseitig, kompakte Aufbewahrung

DJI OsmoAudio Direktverbindung

Lange Betriebszeit und Schnellladen

BESCHREIBUNG

DJI MIC MINI 2S (1 TX + 1 RX)

Artikelnummer	149403
EAN	6937224149403

DJI MIC MINI 2S (2 TX + 1 RX + CHARGING CASE)

Artikelnummer	141018
EAN	6937224141018

DJI MIC MINI 2S (1 TX + 1 MOBILE RX + CHARGING CASE)

Artikelnummer	149489
EAN	6937224139770

DJI MIC MINI 2S TRANSMITTER

Artikelnummer	149342
EAN	6937224149342

Das drahtlose Mikrofon des DJI Mic Mini 2S gewährleistet sichere Backups mit 32-Bit-Float-interner Aufnahme und bis zu 28 Stunden Speicher, während KI-optimierte Noise Cancelling die Gesangsspuren präzise isoliert. Erweitern Sie auf ein vollständiges kabelloses Mikrofonsystem mit 4TX + 1RX Cross-Gen-Konnektivität, OsmoAudio-Direktverbindung und einem neu gestalteten Ladegehäuse.

HIGHLIGHTS

28 STUNDEN INTERNER SPEICHER, 32-BIT-FLOAT-INTERNE-AUFNAHME

Vermeiden Sie den Stress unvorhersehbarer Akustik. 32-Bit-Float sorgt für Sicherheit Ihres Audios und eliminiert mühsame Pegelüberwachung. In Kombination mit bis zu 28 Stunden 24-Bit-Speicher hilft es Kreativen, einmalige Momente in einem einzigen, selbstbewussten Take zuverlässig einzufangen.

4 SENDER + 1 EMPFÄNGER GENERATIONSÜBERGREIFENDE KONNEKTIVITÄT

Ein einzelner Empfänger koppelt bis zu vier Sender gleichzeitig, was ihn ideal für Podcasts und kommerzielle Drehs macht. Für ein kostengünstiges Setup unterstützen Mic Mini, Mic Mini 2 und Mic Mini 2S Sender und Empfänger Mix and Match. Mic Mini 2S-Sender sind ebenfalls direkt mit dem Mic Series Mobile Receiver verbunden.

ZWEISTUFIGE KIGERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG, DREI STIMMKLANG-VOREINSTELLUNGEN

Angetrieben von DJIs neuem, proprietärem Geräuschunterdrückungs-KI-Modell isoliert und unterdrückt das DJI Mic Mini 2S Umgebungsgeräusche präzise. Das hilft deinem Gesang, mit kristallklarer Transparenz und reichen Details hervorzuheben.

LEICHT UND VIELSEITIG, KOMPAKTE AUFBEWAHRUNG

Mit etwa 12 g wird der Sender per Magnet oder Clip montiert und funktioniert wie ein unauffälliges Lavalier-Mikrofon, aber intelligenter. Der abnehmbare Clip dreht sich vollständig, sodass der Benutzer das Gerät seitlich oder verkehrt herum montieren kann, um eine optimale Audioausrichtung zu gewährleisten.

DJI OSMOAUDIO DIREKTVERBINDUNG

Mehrere Osmo-Geräte sind nativ mit bis zu zwei DJI Mic Mini 2S-Sendern verbunden und liefern 48kHz 24-Bit-Premium-Audio.

LANGE BETRIEBSZEIT UND SCHNELLLADEN

Eine 5-minütige Ladung liefert bis zu einer Betriebszeit von bis zu 1 Stunde für Sender und Empfänger und minimiert so aktiv Produktionsausfallzeiten.

SPEZIFIKATION

DJI Mic Mini 2S Sender	
Modell	DMMT03
Abmessungen	28,58 × 28,04 × 13,52 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 12 g (mit magnetischer Frontabdeckung, ohne Magnetclip und Magnet)
Funkmodus	GFSK 1 MBit/s und 2 MBit/s
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	< 16 dBm
Betriebsfrequenz	2,400 - 2,4835 GHz
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 6.0
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	< 16 dBm
Maximale Übertragungsrate	Ca. 34 MB/s
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	124 mAh
Akkuenergie	0,484 Wh
Akkuspannung	3,91 V
Ladespezifikation	Max. 5 V
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Ladezeit	70 Minuten
Akkulaufzeit	Ca. 11 Stunden [1]

DJI Mic Mini 2S Empfänger	
Modell	DMMR03
Abmessungen	46,50 × 29,61 × 19,32 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 19 g (einschließlich der Schnittstellenabdeckung)
Funkmodus	GFSK 2Mbps
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	< 16 dBm
Betriebsfrequenz	2,400 - 2,4835 GHz
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 6.0
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	< 16 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	185 mAh
Akkuenergie	0,723 Wh
Akkuspannung	3,91 V
Ladespezifikation	Max. 5 V
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Ladezeit	Ca. 70 Minuten
Akkulaufzeit	Ca. 10 Stunden [2]

DJI Mic Mini 2S Ladeschale	
Modell	DMMC03
Abmessungen	106,30 × 42,50 × 59,20 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 160 g (nur Ladeschale)
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	1950 mAh
Akkuenergie	7,55 Wh
Akkuspannung	3,87 V
Ladespezifikation	Max. 5 V / 3 A
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Ladezeit	Ca. 2 Stunden
Ladezyklen für Sender und Empfänger	Wenn zwei Sender und ein Empfänger gleichzeitig aufgeladen werden, kann eine voll aufgeladene Ladeschale sie ca. 3,2 Mal vollständig aufladen.

DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte	
Modell	DMMR02
Abmessungen	39,26 × 27,26 × 8,97 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 6,5 g
Funkmodus	GFSK 2Mbps
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	< 20 dBm
Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	< 20 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C

DJI Mic Mini 2 Ladeschale (1 Sender + 1 Handy-Empfänger)	
Modell	DMMCS2
Abmessungen	78,8 × 33,07 × 44,70 mm (L × B × H)
Gewicht	Ca. 71,0 g (nur Ladeschale)
Funkmodus	Li-ion
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)	275 mAh
Betriebsfrequenz	1,07 Wh
Bluetooth-Protokoll	3,87 V
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	Max. 5 V / 3 A
Bluetooth-Betriebsfrequenz	5 °C bis 40 °C
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	Ca. 1 Stunde
Ladezyklen für Sender	Beim Laden eines Senders kann die vollständig geladene Ladeschale ihn etwa 1,5-mal vollständig aufladen.

Allgemein	
Richtcharakteristik	Omnidirektional

Frequenzgang	Low Cut aus: 20 Hz bis 20 kHz Low Cut ein: 100 Hz bis 20 kHz
Max. Schalldruckpegel	126 dB SPL bei 1 % Verzerrung (THD) 130 dB SPL bei 10 % Verzerrung (THD)
Max. Eingangspegel (3,5 mm)	-
Äquivalentes Rauschen	22 dBA
Ausgangsleistung der Monitorschnittstelle	20 mW bei 1 kHz, 32 Ω (DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte)
Max. Übertragungsreichw.	400 m: DJI Mic Mini 2S Empfänger verbunden mit DJI Mic Mini 2S-/Mic Mini 2-/Mic Mini-Sendern. 300 m: DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte verbunden mit DJI Mic Mini 2S-/Mic Mini 2-/Mic Mini-Sendern (Grünlicht-Modus). 200 m: DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte ist gleichzeitig mit zwei DJI Mic 3-/Mic 2-Sendern oder einem DJI Mic Mini 2S-/Mic Mini 2-/Mic Mini-Sender und einem DJI Mic 3-/Mic 2-Sender verbunden (Blaulicht-Modus).

HINWEISE

1. Gemessen mit dem DJI Mic Mini 2S (2 Sender + 1 Empfänger), ohne Rauschunterdrückung und interne Aufzeichnung, bei Audioaufnahmen aus kurzer Distanz unter störungsfreien Bedingungen, wobei beide Sender mit dem Empfänger verbunden waren und der Empfänger über das 3,5-mm-Audiokabel mit einer Kamera verbunden war.
2. Gemessen mit dem DJI Mic Mini 2S (2 Sender + 1 Empfänger) bei Audioaufnahmen aus kurzer Distanz unter störungsfreien Bedingungen, wobei beide Sender mit dem Empfänger verbunden waren und der Empfänger über das 3,5-mm-Audiokabel mit einer Kamera verbunden war.
3. Die Daten wurden in einer offenen, ungehinderten und störungsfreien Umgebung gemessen und dienen nur als Referenz.
4. Einzelheiten zur Senderkompatibilität findest du im Download-Bereich auf der DJI Mic Mini 2S Website unter „DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte Modellübergreifende Kompatibilitätsliste (DJI Mic Series Mobile Receiver Cross-Model Compatibility List)

LIEFERUMFANG

DJI MIC MINI 2S (1 TX + 1 RX)

1x DJI Mic Mini 2S Sender
1x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
1x DJI Mic Mini 2S Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
1x DJI Mic Mini 2S Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
1x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
1x DJI Mic 3 Magnet
1x DJI Mic Mini 2 Magnetisches Ladekabel für den Sender
1x DJI Mic Mini 2S Empfänger
1x DJI Mic Mini Handy-Adapter (USB-C)
1x DJI Mic Mini 2S Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS)
1x DJI Mic USB-C-Ladekabel
1x DJI Mic Mini Kompakt-Tragebeutel

DJI MIC MINI 2S (2 TX + 1 RX + CHARGING CASE)

2x DJI Mic Mini 2S Sender
2x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
2x DJI Mic Mini 2S Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
2x DJI Mic Mini 2S Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
2x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
1x DJI Mic Mini 2S Mehrfarbige magnetische Frontabdeckung-Set
2x DJI Mic 3 Magnet
1x DJI Mic Mini 2S Empfänger
1x DJI Mic Mini Handy-Adapter (USB-C)
1x DJI Mic Mini 2S Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS)
1x DJI Mic Mini 2S Ladeschale
1x DJI Mic USB-C-Ladekabel
1x DJI Mic Mini Tragebeutel

DJI MIC MINI 2S (1 TX + 1 MOBILE RX + CHARGING CASE)

1x DJI Mic Mini 2S Sender
1x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
1x DJI Mic Mini 2S Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
1x DJI Mic Mini 2S Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
1x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
1x DJI Mic 3 Magnet
1x DJI Mic Mini 2 Magnetisches Ladekabel für den Sender
1x DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte
1x DJI Mic Mini 2 Ladeschale (1 Sender + 1 Handy-Empfänger)
1x DJI Mic USB-C-Ladekabel
1x DJI Mic Mini Kompakt-Tragebeutel

DJI MIC MINI 2S TRANSMITTER

1x DJI Mic Mini 2S Sender
1x DJI Mic Mini 2 Magnetclip
1x DJI Mic Mini 2S Magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß)
1x DJI Mic Mini 2S Magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz)
1x DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau)
1x DJI Mic 3 Magnet
1x DJI Mic Mini 2 Magnetisches Ladekabel für den Sender
1x DJI Mic Mini Kompakt-Tragebeutel

Solectric GmbH
Ubstadter Str. 23
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de