

# STECKDOSENLEISTE SUPRALINE 6-FACH ÜSS, NETZF. & SCHALTER 3M KUPFER

STECKDOSENLEISTE SUPRALINE /  
SUPRAGUARD PC: ÜSS+NETZFILTER



Art. Nr.  
0014663613

EAN  
4006341608642

Typ  
1466C

## STECKDOSENLEISTEN



- **PRAKTISCH** - aus 1 mach 6, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- **FUNKTIONELL** - Schutz für Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen) und integriertem Netzfilter zum Abstellen von störenden Frequenzen in Bild und Ton, für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc.
- **SOLIDE** - stabiles und bruchfestes Kanalprofil, aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- **KOMPLETT** - mit 3 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit ergonomischem Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, integriertem Kabelknickschutz und einer hohen Belastbarkeit bis 3.500 W

## ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Gruppe        | Supraline, Überspannungsschutz |
| Artikelnummer | 0014663613                     |
| EAN-Nummer    | 4006341608642                  |

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|              |            |
|--------------|------------|
| IP-Schutzart | IP20       |
| Werkstoff    | Kunststoff |
| Nennstrom    | 16.000 mA  |

|  |   |
|--|---|
| Nennspannung                                     | 250 V   |
| Überspannungsschutz                              | Ja  |
| Mit Feinsicherung                                | Ja  |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen               | 6   |
| Frequenz   | 50 Hz   |
| Mit Signallampe                                  | Ja  |
| Schutzklasse                                     | I   |
| Kabellänge                                       | 3 m   |
| Ader-Zahl  | 3   |
| Leiternennquerschnitt                            | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Leistung   | 3.500 W   |
| Netzentstörfilter                                | Ja  |
| Kabeltyp   | H05VV-F   |
| Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F) | Ja  |
| Befestigungsmöglichkeit                          | Öse auf der Rückseite   |
| Mechanische Beanspruchung                        | Mittel  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                    | 0°C – 35°C  |
| Umgebungstemperatur (Lagerung)                   | 0°C - 25°C  |
| CE Zeichen                                       | Ja  |
| Anwendungsbereich                                | innen   |
| Farbe  | Kupfer  |
| Länge netto mm                                   | 486 mm  |
| Breite netto mm                                  | 70 mm   |
| Höhe / Tiefe netto mm                            | 42 mm   |
| Gewicht netto gr                                 | 1.049 g   |
| Beschreibung                                     | <p>Aus 1 mach 6 - praktische Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet. Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi- &amp; TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Der zusätzliche Netzfilter verhindert Bildfehler und unsaubere Audiosignale durch mögliche Störsignale im Stromnetz, damit die Sie Ihre Film und Musikabende ungetrübt genießen können. Der flexible Stromverteiler mit 3 m Kunststoffleitung bietet ein stabiles und bruchfestes Kanalprofil aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.</p> |
| Volumen in cm <sup>3</sup>                       | 1.429 cm <sup>3</sup>   |
| Stromart / Spannungsart:                         | DC  |

|  |          |
|--|----------|
| ÜSS: Ableitstrom                         | 22.500 A |
| ÜSS: Dauerspannung U <sub>c</sub>        | 250 V    |
| ÜSS: Kombiniertes Stoß U <sub>oc</sub>   | 5.000 V  |
| ÜSS: Schutzpegel U <sub>p</sub>          | 1.500 V  |
| ÜSS: Typ                                 | 3        |
| ÜSS: Anforderungsklasse nach EN 61643-11 | Ja       |