

Stammdaten

Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Flammentemperatur	900 °C
Nennspannung V	
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	6.51 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	0.093 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Bunsenbrenner
Anwendungsvorteile	• Standsicherheit: standsichere Konstruktion für präzise Arbeiten. • Exakte Flammeneinstellung: Feine Flammenkontrolle dank des präzisen Reglers • Geeignet für Handwerk, industrielle Labors, Schulen und Haushalt • Betrieb mit gängigen C 200 Gaskartuschen, unkompliziert und bequem
Marketingtext	Der Bunsenbrenner bietet eine standsichere Konstruktion, die präzise Arbeiten ermöglicht. Mit seiner exakten Flammeneinstellung liefert er dank des präzisen Reglers genaue Ergebnisse für verschiedene Anwendungen. Geeignet ist der Brenner sowohl für Handwerk als auch für industrielle Labors, Schulen und den Haushalt und wird einfach mit gängigen C 200 Gaskartuschen betrieben. Der ideale Brenner erhitzt effektiv bei Goldschmiede- und Laborarbeiten sowie in der Glas- und Kunststoffverarbeitung.
Einsatzbereich	Für präzise Handwerksarbeiten in den Bereichen Optik und Goldschmiedekunst, für Untersuchungen in industriellen Labors der Physik, Chemie und Pharmazie sowie für praktische Experimente und Versuche im Schulunterricht einsetzbar.
Produktbeschreibung	Der ideale Brenner zum Erhitzen bei Goldschmiede- und Laborarbeiten sowie in der Glas- und Kunststoffverarbeitung
Spiegelstrich 1 Headline	Effiziente Hitze
Spiegelstrich 1 Subline	Mit einer Flammentemperatur von 900 °C für eine optimale Wärmeleistung
Spiegelstrich 2 Headline	Stabiles Kunststoffgehäuse