

Eigenschaften

ID	35612
External Key	ROI-1500004792
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variant (9362), Marketing Product (9361), Line (9359), ROI-Zubehör Abflammen (11482), Product (9358), ROI Brand (9357)
LastChange	12/13/2025 05:49:09 am

Allgemein

Artikelnummer	1500004792
Bezeichnung Variante	Gummi-Hochdruck-Propanschlauch G3/8"L - 6,0 Meter
Vertriebtext	Gummischlauch 6 m, frostsicher bis -30° C
EAN/GTIN	4004625565452
Zolltarifnummer	84689000
SKU	1500004792
Markenname	ROTHENBERGER Industrial

Stammdaten

Preisliste	Industrial 2023 (EUR)
Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkt hierarchie Nr.	180400010003000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Produktgruppe	Do it yourself
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	03/01/2023
Gültig bis	12/31/2023
Nettogewicht	0.599 kg
Bruttogewicht	0,739 kg
Versandgewicht	0,739 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	3
Verpackungsvolumen	5.992 cm ³
Produkt hierarchie	Gas-/Sauerstoff-Schläuche
REACH-Konformität	Keine Information
Mindestmenge	1

Stammdaten

Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Gasdruck	20 bar
Ø mm	5 mm
Anschluss	2 x G 3/8 "L
DIN EN	EN 16436-1
Anschluss	2 x G 3/8
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	10.184 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	30.82 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Propangasschlauchleitung
----------------------	--------------------------

Anwendungsvorteile

- Dient als Hauptschlauch für Propangas oder als Verlängerungsschlauch in Verbindung mit dem Doppelnippel (Artikel 540255E)
- Sicher und zertifiziert: Erfüllt die EN 16436-1-Zertifizierung und kann bis zu 2 MPa (20 bar) Druck standhalten
- Robust: Hochwertige Materialien bieten hohe Beständigkeit und Flexibilität
- Einfache Installation: Kommt komplett montiert mit standardisierten G3/8"L Gewindeanschlüssen
- UV-Beständigkeit: Bietet zusätzlichen Schutz gegen UV-Strahlung für eine längere Lebensdauer

Marketingtext

Die Hochdruck-Propangasschlauchleitung 6 m überzeugt durch ihre hohe Sicherheit und UV-Beständigkeit, was eine lange Lebensdauer garantiert. Sie dient als Hauptschlauch für Propangas oder kann als Verlängerungsschlauch in Verbindung mit dem Doppelnippel (Artikel 540255E) eingesetzt werden. Der Schlauch erfüllt die EN 16436-1-Zertifizierung und hält einem Druck von bis zu 20 bar stand. Die standardisierten G3/8"L Gewindeanschlüsse sind komplett montiert und ermöglichen eine einfache Installation. Von der Installation von Heizungs- und Sanitäranlagen auf Baustellen bis hin zum Schweißen in Metallwerkstätten trägt er dazu bei, die präzise Arbeit mit Gaslötgeräten sicher durchzuführen.

Einsatzbereich

Ideal als Ersatz- oder Verlängerungsschlauch für Propangasflaschen-Lötgeräte, Anwämbrenner, Lötbrenner und Dachdeckerbrennern