



Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen und Krokodilklemmen

Artikel-Nr.: 150.1480

EAN: 4042146377833

Beschreibung

- speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
- Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
- mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
- mit Sicherheitsmechanismus für V, μ A / mA / A, daher Falschanschluss unmöglich
- zentraler 11-stelliger Drehschalter
- automatische Messbereichswahl
- großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- mit integrierter Glassicherung 300mA/600V; 10A/600V - 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
- inklusive Doppel-Messleitungssatz mit Prüfspitzen und Krokodilklemmen
- mit ausklapppbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
- stabiles Kunststoffgehäuse

Funktionen:

- Durchgangstest (mit akustischem Signal)
- Temperaturmessung
- Diodentest (mit akustischem Signal)
- Kapazität
- Frequenzmessung
- Data-Hold-Funktion
- automatische Messbereichswahl

Eigenschaften

Anwendungsbereich allgemein:	KFZ	
Gewicht Batterie:	0.047	
Wechselstrom:	600 μ A - 10 A	
Wechselspannung:	6 V - 750	
Tiefe in mm:	35.0	
Temperaturmessung:	-40° bis +1370° C (-40° bis 2000° F)	
Kapazitätsmessung:	60 nF - 60 mF	
Gleichstrom:	600 μ A - 10 A	
Gleichspannung:	600 mV - 1000	
Frequenzmessung:	6Hz - 10MHz	
Breite in mm:	90.0	
Verpackungsbreite mm:	169	
Verpackungslänge mm:	247	
Batterie-Zusammensetzung:	Zink Kohle	
Spannung Batterie/Akku:	9	
Gewichtsklasse Batterie:	Klasse 03 (31 - 50g)	
Batterietyp:	9V	
Stromversorgung:	9V Block-Batterie	
Lithium-Batterie enthalten:	Nein	
Batterie wiederaufladbar:	Nein	
Batterie enthalten:	Ja	
Verpackungshöhe mm:	75	
Anzahl benötigter Batterien:	1	
Absicherung S1 (Feinstrom):	300mA/600V	Absicherung S2 (Strom-Messbuchse): 10A/600V
Gewicht [g]:	834	
Funktions-Attribut 1:	Hold-Funktion	
Länge mm:	190	
Verpackungsinhalt:	1	
Lagertemperatur:	-10° bis +50° C (14° bis 122° F)	
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C (32° bis 104° F)	
Anzeige:	elektronisch (Display)	
Widerstandsmessung:	Ohm - 60 Megaohm	