



Küchen Entkalker

Anwendungsgebiete:

Optimal geeignet für die Anwendung auf und in:

- Dampfgeräten
- Konvektomaten
- Sous Vide Geräten
- Spülbrausen, Spülarme von Spülmaschinen

pH-Wert

s n a



Produkteigenschaften:

- gegen hartnäckigste Kalkablagerungen
- optimal für Dampfgeräten, Konvektomaten und die Spülküche
- parfüm- und farbstofffrei, daher besonders für den Einsatz in Küchen geeignet
- beugt der Neubildung von Kalkablagerungen vor
- auch bei hartem Wassers wirksam

Anwendung:

Unverdünnt auf kalte Flächen aufsprühen, kurz einwirken lassen, anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor erneuter Benutzung mit klarem Wasser abwaschen. Einwirkzeit auf Armaturen max. 15 Minuten und anschließend gründlich mit Wasser abspülen.

Hinweis:

Bei Verwendung auf Acryl, Emaille, Chrom, eloxiertem Aluminium nur kurz einwirken lassen, sofort mit viel Wasser abspülen. Nicht auf säureempfindlichen Materialien, z.B. Marmor o.ä., anwenden. Bei empfindlichen Materialien Beständigkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.

Artikel:

	Inhalt	1l
	EAN VKE	4000602006055
	Artikelnr.	1605000
	Gewicht VKE	1,13 kg
	Palette VKE	320

Verpackung:

	Inhalt	10
	EAN VSE	4000602096056
	Lagen / Palette	4
	Gewicht VSE	11,3 kg
	Palette VSE	32