




Anschlussdosen-Einsatz UAE Cat 6a RJ45 8(8)-Stecker geneigt Ausführung 2- fach grau



Allgemeine Informationen

Typ:	0218/12-101
Bestellnummer:	2CKA000230A0411
EAN:	4011395163870
EUR Listenpreis / ST:	43,35 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
 RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A,
 Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
 Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC
 11801:2011-06.
 Anschlusskennzeichnung A und B gemäß
 TIA/EIA-568-B.2.
 Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
 Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
 Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
 Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
 Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥
 1000 Steckzyklen.
 Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von
 allen Seiten.
 Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-
 Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
 Re-embedded getestet.
 Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
 Geeignet für RJ11, RJ12 und RJ45 Stecker.
 Für Datenkabel mit einem Durchmesser von
 6-10 mm.
 Für Montage in Kabelkanälen, UP-
 Gerätedosen und Unterflursystemen.
 Für Adern von AWG 24-22.
 Ohne Spreize.

Einbautiefe 31 mm.
Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

[Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben ohne Spreize
Enthaltene Komponenten:	Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anwendung:	UAE
Art des Kommunikationssteckers:	RJ45 8(8)
Anschlussart Geräte:	RJ45
Auslassrichtung:	geneigt
Anschlussart:	LSA Anschluss

Design

Designlinie:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl
---------------------	---

	carat®
	Busch-dynasty®
	alpha
	impuls
Designlinie	Busch-Duro 2000® SI
Variante:	Busch-Duro 2000® SI Linear
	Reflex SI
	Reflex SI Linear
	Busch-art linear®
	Busch-art linear® - mit Dekorring
	Busch-art linear® - Echtmaterial
	future®
	future® linear
	Busch-axcent®
	Busch-axcent® pur
Farbe:	grau

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	45 mm
Nettogewicht:	120 g
Einbautiefe (t₂):	32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 0218/12-101 \(2CKA200000E0028\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 0218/12-101 \(2CKA100000E4219\)](#)

Konformitätserklärung - UKCA: [UKCA Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 0218 12-101 \(2CKA400000E0408\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 10: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass: V11.0 : 27144049
