Produkte



Eaton 167620

Eaton Moeller series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Einsteckbare Überspannungsableiter, 3-polig + N, 280V AC, 20 kA

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
KATALOGNUMMER	167620
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	85 mm
PRODUKTHÖHE	67 mm
PRODUKTBREITE	70 mm
PRODUKTGEWICHT	0.399 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
ZERTIFIKAT(E)	CE
EAN	4015081640683
MODELLCODE	SPCT2-280-3+NPE

Powering Business Worldwide

Zusätzliche Informationen

MERKMALE	Prüfklasse Typ 2
NETZFORMTYP	TT IT TN-C-S TN Sonstiges TN-S

cLieferprogramm

ANWENDUNG	• Offene Bereiche • Wohngebäude • Nutzgebäude
TYP	Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

KONTINUIERLICHE SPANNUNG BEI AC - MAX.	280 V
ENTLADUNGSSTOSSSTROM (8/20) - MAX.	40 kA
NENNABLEITSTOSSSTROM (8/20)	20 kA
NENNSPANNUNG BEI AC	280 V
SIGNALISIERUNG AM GERÄT	Optik
SCHUTZPEGEL	1.4 KV

Technische daten - mechanisch

LEITERQUERSCHNITT (FLEXIBEL, FEINDRÄHTIG) - MAX.	35 mm²
LEITERQUERSCHNITT (FLEXIBEL, FEINDRÄHTIG) - MIN.	35 mm²
LEITERQUERSCHNITT (EINDRÄHTIG, EINDRÄHTIG-EINZELDRAHT) - MAX.	25 mm²
LEITERQUERSCHNITT (EINDRÄHTIG, EINDRÄHTIG-EINZELDRAHT) - MIN.	25 mm²
SCHUTZART	IP20
RAHMEN	4 TE
MONTAGEART	DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm
ANZAHL DER LEITER OHNE ERDUNG	3

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	eaton-surge-protection-device-declaration-of-conformity-eu250063en.pdf
INSTALLATIONSANLEITUNG	eaton-surge-protection-spct2-il019017zu.pdf
MCAD MODEL	eaton-t2-arrestor-mcad-3d-models-sp-4p.stp

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.