

STABILO®
Professional

Sprossen-Doppelleiter

Die robuste und bewährte beidseitig begehbare Holz-Stehleiter für die unterschiedlichsten Anwendungen.

- + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- + Spreizsicherung durch Ketten
- + Sicherungshaken sorgen für sicheren Transport
- + Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz
- + Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- + Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden



Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage-Toolbag Art.-No. 123824 siehe Abbildung und Katalogseite 67.

Sprossenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	in m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,80	4,05	4,55
	B ca.	in m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,80	2,05	2,55
2	C ca.	in m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80	3,30
	D ca.	in m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Produktgewicht ca.		in kg	6,2	7,2	8,5	11,0	12,5	14,0	16,5	21,0
Breite (B) ca.		in m	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,73
Tiefe (T) ca.		in m	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
Länge (L) ca.		in m	1,20	1,50	1,75	2,00	2,25	2,55	2,80	3,35
Art.-No.			170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149

Zubehör:



STABILO® Zubehör/Ersatzteile

Gelenk

+ Für **STABILO**®-Sprossen-Doppelleitern



Art.-No.
212801

Gelenk

+ Für **STABILO**®-Stufen-Doppelleitern



Art.-No.
212818

Gelenk

+ Für **STABILO**®-Stufen-Stehleitern



Art.-No.
212825

ToolBag-Werkzeugablage

+ Praktisches und vielseitig einsetzbares Ab-lagetuch für z.B. Kleinteile, Werkzeuge usw.
 + Verwendbar an allen Sprossen-Doppel-leitern
 + Robuste Ausführung aus faserverstärktem PVC
 + Belastbarkeit bis max. 10 kg (290 x 570 mm)



Art.-No.
123824

Mastkralle

+ Zum sicheren Befestigen von Sprossen-leitern an Masten mit einem Ø 100–250 mm
 + Leiterninnenbreite 300–400 mm
 + TÜV-geprüft



Art.-No.
122452

Federrolle

+ Für Regalleitern



Art.-No. (rechts/links)	
815156	815163

Zusatztraverse


+ Für **STABILO**®-Stufen-Stehleitern



Art.-No. (Länge 1200/1000mm)	
212269	212252

Holmverlängerung

+ Als Ersatzteil für Holmverlängerung bei Gelenk-Teleskopleitern




Art.-No.
201263

Quertraverse

Bei Bestellungen bitte die folgenden Angaben machen:

- + Art.-No./Baujahr
- + Befestigungslochabstand (mittig)
- + Größe der Leiter, z.B. 3 x 12 Sprossen
- + Holmabmessungen, z.B. 77 x 25 mm



Gurtbänder

+ Zur Stabilisation der Leiter

Bei Bestellungen bitte die folgenden Angaben machen:

- + Art.-No.
- + Länge Gurtband
- + Größe der Leiter
- + Befestigung des Gurtbandes, z.B. vernietet oder verschraubt

