



**STABILO®**  
Professional

## Sprossen-Doppelleiter

Die robuste und bewährte beidseitig begehbare Holz-Stehleiter für die unterschiedlichsten Anwendungen.

- + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- + Spreizsicherung durch Ketten
- + Sicherungshaken sorgen für sicheren Transport
- + Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz
- + Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- + Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden



Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage-Toolbag Art.-No. 123824 siehe Abbildung und Katalogseite 67.

| Sprossenanzahl     |           |       | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 9  | 2 x 10 | 2 x 12 |
|--------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                  | A bis ca. | in m  | 2,50   | 2,75   | 3,00   | 3,25   | 3,50   | 3,80   | 4,05   | 4,55   |
|                    | B ca.     | in m  | 0,50   | 0,75   | 1,00   | 1,25   | 1,50   | 1,80   | 2,05   | 2,55   |
| 2                  | C ca.     | in m  | 1,20   | 1,45   | 1,70   | 2,00   | 2,25   | 2,50   | 2,80   | 3,30   |
|                    | D ca.     | in m  | 1,15   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,15   | 2,40   | 2,65   | 3,15   |
| Produktgewicht ca. |           | in kg | 6,2    | 7,2    | 8,5    | 11,0   | 12,5   | 14,0   | 16,5   | 21,0   |
| Breite (B) ca.     |           | in m  | 0,48   | 0,51   | 0,54   | 0,57   | 0,60   | 0,63   | 0,66   | 0,73   |
| Tiefe (T) ca.      |           | in m  | 0,12   | 0,12   | 0,12   | 0,12   | 0,12   | 0,12   | 0,13   | 0,13   |
| Länge (L) ca.      |           | in m  | 1,20   | 1,50   | 1,75   | 2,00   | 2,25   | 2,55   | 2,80   | 3,35   |
| Art.-No.           |           |       | 170064 | 170071 | 170088 | 170095 | 170101 | 170118 | 170125 | 170149 |

Zubehör:



## STABILO® Professional Zubehör/Ersatzteile

### Gelenk

+ Für **STABILO® Professional**-Sprossen-Doppelleitern



| Art.-No. |
|----------|
| 212801   |

### Gelenk

+ Für **STABILO® Professional**-Stufen-Doppelleitern



| Art.-No. |
|----------|
| 212818   |

### Gelenk

+ Für **STABILO® Professional**-Stufen-Stehleitern



| Art.-No. |
|----------|
| 212825   |

### ToolBag-Werkzeugablage

- + Praktisches und vielseitig einsetzbares Ab-lagetuch für z.B. Kleinteile, Werkzeuge usw.
- + Verwendbar an allen Sprossen-Doppel-leitern
- + Robuste Ausführung aus faserverstärktem PVC
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg (290 x 570 mm)



| Art.-No. |
|----------|
| 123824   |

### Mastkralle

- + Zum sicheren Befestigen von Sprossen-leitern an Masten mit einem Ø 100–250 mm
- + Leiterninnenbreite 300–400 mm
- + TÜV-geprüft



| Art.-No. |
|----------|
| 122452   |

### Federrolle

+ Für Regalleitern



| Art.-No. (rechts/links) |        |
|-------------------------|--------|
| 815156                  | 815163 |

### Zusatztraverse

+ Für **STABILO® Professional**-Stufen-Stehleitern



| Art.-No. (Länge 1200/1000mm) |        |
|------------------------------|--------|
| 212269                       | 212252 |

### Holmverlängerung

+ Als Ersatzteil für Holmverlängerung bei Gelenk-Teleskopleitern




| Art.-No. |
|----------|
| 201263   |

### Quertraverse

Bei Bestellungen bitte die folgenden Angaben machen:

- + Art.-No./Baujahr
- + Befestigungslochabstand (mittig)
- + Größe der Leiter, z.B. 3 x 12 Sprossen
- + Holmabmessungen, z.B. 77 x 25 mm



### Gurtbänder

+ Zur Stabilisation der Leiter

Bei Bestellungen bitte die folgenden Angaben machen:

- + Art.-No.
- + Länge Gurtband
- + Größe der Leiter
- + Befestigung des Gurtbandes, z.B. vernietet oder verschraubt

