




## ***HSM SECURIO B24***

## HSM SECURIO B24

Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten). Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Made in Germany.

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                      | SECURIO B24 4,5x30mm                                                              |
| Artikelnummer                    | 1783111                                                                           |
| EAN Code                         | 4026631025041                                                                     |
| Schnittgut                       |  |
| Schnittart                       | Partikelschnitt                                                                   |
| Sicherheitsstufe neu (DIN 66399) | P-4 / O-3 / T-4 / E-3                                                             |
| Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)   | 3                                                                                 |
| Schnittbreite                    | 4.5 mm                                                                            |
| Partikellänge                    | 30,00 mm                                                                          |
| Schnittleistung (70g/m²)         | 17 - 19 Blatt                                                                     |
| Schnittleistung (80g/m²)         | 14 - 16 Blatt                                                                     |
| Eingabebreite                    | 240 mm                                                                            |
| Behälter-/Auffangvolumen         | 34 l                                                                              |
| Schnittgeschwindigkeit           | 65 mm/s                                                                           |
| Geräuschpegel (Leerlauf)         | 56 dB                                                                             |
| eclass 5.1                       | 24320703                                                                          |
| UN/SPSC                          | 44101603                                                                          |
| Leistungsaufnahme des Motors     | 500 W                                                                             |
| Spannung                         | 230 V                                                                             |
| Frequenz                         | 50 Hz                                                                             |
| Gewährleistungszeit (Monate)     | 24                                                                                |
| Tiefe                            | 317 mm                                                                            |
| Breite                           | 395 mm                                                                            |
| Höhe                             | 605 mm                                                                            |
| Gewicht                          | 20.5 kg                                                                           |



| <i>Informationen in Originalgröße</i>                   | <i>Optische Datenträger</i>                              | <i>Magnetische Datenträger</i>                           | <i>Elektronische Datenträger</i>                                      | <i>Informationen in verkleinerter Form</i>              | <i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-1</b><br>Streifenbreite<br>max. 12 mm              | <b>O-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>T-1</b><br>mechanisch<br>funktions-<br>untüchtig      | <b>E-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig | <b>F-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>H-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig                          |
| <b>P-2</b><br>Streifenbreite<br>max. 6 mm               | <b>O-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 800 mm <sup>2</sup>  | <b>T-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>E-2</b><br>zerteilt                                                | <b>F-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>H-2</b><br>beschädigt                                                                       |
| <b>P-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup> | <b>O-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>T-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  | <b>E-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>               | <b>F-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>H-3</b><br>verformt                                                                         |
| <b>P-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>O-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>T-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>E-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>                | <b>F-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-4</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> |
| <b>P-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>O-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>T-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>E-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>                | <b>F-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>   | <b>H-5</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  |
| <b>P-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>O-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    | <b>T-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>E-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>                 | <b>F-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-6</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   |
| <b>P-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>   | <b>O-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup>  | <b>T-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup>               | <b>F-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    |