

234-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive 234-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplette abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

- Seitliches Zylinderschloss (auswechselbar) mit zwei Knickschlüsseln (nachbestellbar, inklusive Seriennummer) schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschluss-Technik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:

- Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
- Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf

Assistant 179N-6 – 9:

- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistant 179NX-6 – 8:

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 30 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 87,2 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 234

Artikelnummer

179 N-8/234



179N-8



163-513/122N

• 6.3 1/4, 10 3/8, 12 1/2, 15 1/4

811BML • 6.3 1/4



850 • 6.3 1/4
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



850E • 6.3 1/4
E5 • E6 • E7 • E8 • E10



863HP • 6.3 1/4



867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



880 • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP • 10 3/8



8820 • 10 3/8 • 10 3/8



8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8



900 • 12 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32



900E • 12 1/2
E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20



915 • 12 1/2



916HP • 12 1/2



917-5 • 12 1/2 • 12 1/2



918-10 • 12 1/2 • 12 1/2



920 • 12 1/2 • 12 1/2



958-2 • 10 3/8 • 12 1/2



1058-2 • 12 • 1/2 • 20 3/4



2204N • 0 • 3 1/4
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N • 0 • 3 1/4
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • 0 • 3 1/4
PH1 • PH2 • PH3



2216N • 0 • 3 1/4
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • 0 • 3 1/4
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • 0 • 3 1/4
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H



2239N-6 • 6 3/4 • 6 3/4



2250-1 • 6 3/4 • 6 3/4



163-526/41N
0, 0, 0, 0

811 • 0
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH • 0
PH0 • PH1 • PH2

811T • 0
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30

811K • 0
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • 0
PH1 • PH2

811S • 0
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH • 0
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H • 0



2116LG/8H • 0



163-672/46



450N • 0
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600N • 0
6 • 7 • 8 • 9



606 • 0
10



600N • 0
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 32



606 • 0
8 • 9 • 11 • 12 • 13 • 14 •
15 • 16 • 17 • 18 • 19



606/4SPC



2128N-1