



Druckluftfettpresse

M 10 x 1-PZ-MU-GBDR-MU

Artikel-Nr.: 18 079
EAN: 4103810180798
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
 Füllnippel: M 10 x 1
 Füllvolumen (cm³): 500
 Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, 400- und 500-g-Schraubkartuschen
 Übersetzungsverhältnis: 50:1
 Fettförderung in den Fettpressenkopf: mittels Federkraft
 Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 7
 Betätigung Fettpumpkolben: kontinuierliche Fettförderung mittels Druckluftmotor
 Fördervolumen/Hub (cm³): 0,8
 Empfohlener Luftdruck (bar): 6
 Minimaler Luftdruck (bar): 2
 Maximaler Luftdruck (bar): 8
 Druckluftanschluss: Schnellkupplung Rectus, Typ 26
 Pumpendruck bei 8 bar Druckluft (bar): 400
 Berstdruck System (bar): 850
 Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
 Schubstangenbetätigung: über T-Griff
 Verschlussdeckel: lose
 Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
 Gewicht (kg): 1,96

Spezifikation

- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 500 mm, mit Dichtungsring (12 665 828) und Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1, mit Ventil (12 642)
- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635) mit Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1, mit Ventil (12 642)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Das Gerät verarbeitet Fette bis einschließlich NLGI 3 bei 20 °C
- Pure Effizienz - 380 g in der Minute (Schmierfett NLGI 2 bei 20 °C)
- Einfaches Umschalten zwischen Einzel- und Dauerhub
- Außergewöhnliche Lebensdauer durch optimale Materialpaarung Zink (Fettpressenkopf) und geschliffener Stahl (Hubkolben)
- Rauigkeit Ra (0,4 µm) und Toleranz (6 µm) der Kolbenbohrung zum Hubkolben ist unerreicht - keine Scheinschmierung, maximale Effizienz beim Abschmieren
- Alle Verschraubungen mittels beigefügter Dichtung abgedichtet
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
- Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden
- Schubstange in jeder Position arretierbar - Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)

- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres, Entlüftungsventil, Füllnippel

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 400 x 170 x 75

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 2,31

Verpackungseinheit: 1,0