



SCHUTZKONTAKT- FLACHSTECKER SMART KUNSTSTOFF WIEDERANSCHLIESSBAR WEISS

SCHUTZKONTAKT FLACHSTECKER

Art. Nr.
0018260100

EAN
4006341704702

Typ
127-1

STECKVERBINDER, ADAPTER



- PRAKTISCH - wiederanschließbarer extraflacher Stecker für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz
- BAUART - seitliche Kabeleinführung für Leitungsquerschnitte bis 1,5mm², ideal zur Verwendung bei geringem Abstand zwischen Möbeln und Wand, trägt nur 8 mm auf, mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen
- SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schutzart: IP20, geeignet für innen
- SICHER: integrierte Zugentlastung verhindert ein ungewolltes Herausreißen des Kabels
- TECHNIK: 250V~, 16 A, mit stabilen Schraubanschlussklemmen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z Kunststoff Schutzk. Stecker Flach

HF & Kurz Bezeichnung Schutzkontakt Flachstecker -

Beschreibung Wiederanschließbarer Schutzkontakt-Stecker mit seitlicher Kabeleinführung für die einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz. Der Stecker bietet ein kompaktes und sehr flaches Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, geeignet für die Anwendung im Innenbereich. Ideal zur Verwendung bei geringem Abstand zwischen Möbeln und Wand. Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und integrierter Zugentlastung zum Schutz vor ungewolltem Herausreißen des Kabels.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Stecker

Kassenbon-Bezeichnung 2 Schutzk.

Kassenbon-Bezeichnung 3 Kunststoff

Kassenbon-Bezeichnung 4 Flach

Bereich Steckverbinder, Adapter

Gruppe Stecker/Kupplungen

Hauptfolge Schutzkontakt Flachstecker

HauptfolgeID 6554042

Artikelnummer 0018260100

ARBEZG Stecker Flach Kunstst. SK ws

CodeT_Segmentgruppe 200 Mobile Stromverteilung

CodeM_Mastergruppe	750 Steckvorrichtungen & Adapter
Code1_Artikelhauptgruppe	780 Stecker / Kupplungen
Materialnummer	70470REV
EAN-Nummer	4006341704702
EAN Code (Umkarton)	4006341101266
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	10

TECHNIK

EF001391 Polzahl	3
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002649 Anschlusstechnik	Schraubklemme
EF002650 Steckrichtung	abgewinkelt
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
EF002435 Knickschutztülle	ohne
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
wiederanschließbar	Ja
Passt hinter Möbel	Ja
Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen	Ja
Sehr flache Ausführung, nur 8 mm	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	245
Länge netto mm	109 mm
Breite netto mm	50 mm
Höhe / Tiefe netto mm	45 mm
Gewicht netto gr	48 g
EVP Volumen	333 cm³
EVP Länge	136 mm
EVP Breite	70 mm
EVP Höhe	35 mm

EVP Gewicht	56 g
VE Volumen	4.080 cm ³
VE Länge	80 mm
VE Breite	300 mm
VE Höhe	170 mm
VE Gewicht	643 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	392 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	140 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	70 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	40 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	58 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Bedienungshinweis 1	6mm notwendiger Minimalüberstand der Steckdose: Maß zum Ermitteln des Minimalüberstands der ortsfesten Steckdose, sodass ein Voll-Einstecken des flachen Winkelsteckers mit Schutzkontakt möglich ist. Eine Behinderung durch andere Geräte wie z. B. Schalter oder eine Verkantung beim Einstecken darf nicht erfolgen. Gefahr durch elektrischen Strom!
Bedienungshinweis 2	abmanteln: 70mm abisolieren: 6mm
Volumen in cm³	245 cm ³
Geeignet für Leitungen:	H05VV-F 3G1,5mm ²
Leitungseinführung	Gerade
Länge x Breite netto in mm	109x50 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	109x50x45 mm