

Taschenlampe in einem attraktiven Design mit cleveren Outdoor-Eigenschaften und einer 5 Watt Hochleistungs-LED.



Cree LED



2 Leuchtstufen



Schlagabsorbierend bis 2m



Wasserresistent



Leuchtender Ring im Dunkeln

**Information**

- Cree 5W Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High & low
- Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- Komfortabler Gummigriff
- Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte ("Angel-Eye", nachleuchtend)
- Bis zu 2m falltesterprobt und IPX4 spritzwassergeschützt
- Handschlaufe inklusive

**Artikeldetails**

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer     | 18628 101 421                                                                     |
| UVP (inkl. Mwst.) | 21,99 EUR                                                                         |
| Zolltarifnummer   | 85131000                                                                          |
| Ursprungsland     | China                                                                             |
| Leuchtweite       | (bis zu) 160 m                                                                    |
| Laufzeit          | (bis zu) 30 h                                                                     |
| Lichtstrom        | (bis zu) 235 lm                                                                   |
| Leuchtmittel      | 5W CREE LED                                                                       |
| Produkt Farbe     | gelb                                                                              |
| Produkt Material  | Aluminium/Aluminiumlegierung,<br>Silikonkautschuk, Thermoplastisches<br>Elastomer |
| Ausgerüstet mit   | 2 x AA High Energy                                                                |

**GTIN / EAN**

**Logistikdaten**

|                                             | Inhalt<br>(VBE) | GTIN / EAN           | Breite<br>(mm) | Tiefe<br>(mm)           | Höhe<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| VBE (Verbrauchereinheit)                    | 1               | 40 08496 927630      | 135,0          | 40,0                    | 280,0        | 0,189           |
| SK2 (Sammelkarton2)                         |                 |                      |                |                         |              |                 |
| SK1 (Sammelkarton1)                         |                 |                      |                |                         |              |                 |
| VSK (Versandkarton)                         | 4               | 40 08496 927647      | 295,0          | 145,0                   | 102,0        | 0,863           |
| PAL (Palette)                               | 800             | 40 08496 927654      | 800,0          | 1200,0                  | 1170,0       | 193,520         |
| Lagen / Palette                             | 10              | Versandkarton / Lage | 20             | Versandkarton / Palette | 200          |                 |
| Mindestliefermenge / Inhalt<br>(Anzahl VBE) | 4               |                      |                |                         |              |                 |

Generiert am 18.02.2018, 12:36, ZUVP-0001-03

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.  
Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.  
Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland  
Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

