



HSM SECURIO C16

HSM SECURIO C16

Einsteigermodell zum privaten Einsatz oder im Büro zu Hause. Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten (Details siehe unten). Automatische Start-/Stopp-Funktion. Auto-Reversierung bei Papierstau. Reversiertaste mit Multifunktion (erneute Reversierung zur Fortsetzung des Vorgangs). Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Griffmulde im Oberteil für einfaches Anheben des Oberteils und Entleeren des Behälters. Automatischer Stopp bei Schnittgutentnahme. Mit ZES (Zero Energy Stand-by): Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Made in Germany.

Bezeichnung	SECURIO C16 5,8mm
Artikelnummer	1901111
EAN Code	4026631035606
Schnittgut	
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe neu (DIN 66399)	P-2 / T-2 / E-2
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	2
Schnittbreite	5.8 mm
Schnittleistung (70g/m²)	16 - 18 Blatt
Schnittleistung (80g/m²)	15 - 17 Blatt
Eingabebreite	225 mm
Behälter-/Auffangvolumen	25 l
Schnittgeschwindigkeit	44 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB
eclass 5.1	24320701
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	300 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gewährleistungszeit (Monate)	24
Tiefe	258 mm
Breite	366 mm
Höhe	455 mm
Gewicht	4 kg



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²