

SOUND BLASTER AUDIGY FX V2 DBPRO

ERWEITERUNGSKARTE FÜR SOUND BLASTER AUDIGY FX V2

Die Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro ist eine Erweiterungskarte mit Unterstützung für die DSD256-Wiedergabe, zwei zusätzlichen Seitenkanälen für diskreten 7.1-Surround-Sound und einem optischen Ausgang für zusätzliche Anschlussmöglichkeiten. Das Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro Upgrade bietet die folgenden zusätzlichen Funktionen:

UNTERSTÜTZUNG FÜR DSD256-WIEDERGABE

Unterstützung des DSD-Formats (Direct Stream Digital), eines hochauflösenden Formats, das entwickelt wurde, um das „analoge“ Audio zu bewahren, das bei herkömmlichen PCM-Kodierungsmethoden verloren geht. Es unterstützt bis zu DSD256 (11,2 MHz).

SEITENKANÄLE FÜR 7.1 DISKRETEN SURROUND

Dank der zusätzlichen Seitenkanäle können Kunden von Sound Blaster Audigy Fx V2 bei Spielen oder Filmen einen beeindruckenden 7.1-Surround-Sound über ihr 7.1-Lautsprechersystem genießen.

OPTISCHER AUSGANG

Erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten der Sound Blaster Audigy Fx V2 mit einem zusätzlichen optischen Ausgang, um digitales Stereo-Audio an AV-Receiver oder digitale Audioempfänger mit optischem Eingang zu übertragen.





Part No. / Description: 70SB1870A0000 / FG,SB1870A
SOUND BLASTER AUDIGY FX V2 DBPRO WW
UPC Barcode: 0 54651 19492 2
EAN Barcode: 53 90660 194924
JAN Barcode: 4580181853429
GTIN Pallet: 70054651194921
GTIN Master: 50054651194927
Japan Model#: SB-AFXV2-DP

Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro	
Technische Daten	
Schnittstelle/Leistung/Profile	Halbhohes Profil (Halterungen in voller Höhe und halber Höhe werden mitgeliefert)
Farbe	Schwarz
Wiedergabeauflösung	DSP/Direct Mode - Line-out (Seitenkanal) - PCM 16-Bit; 44,1 / 48,0 / 88,2 / 96,0 / 192,0 kHz - PCM 24-Bit; 44,1 / 48,0 / 88,2 / 96,0 / 192,0 kHz - Optischer Ausgang (Stereo) - PCM 16-Bit; 44,1 / 48,0 / 88,2 / 96,0 / 192,0 kHz - PCM 24-Bit; 44,1 / 48,0 / 88,2 / 96,0 / 192,0 kHz DSD-Wiedergabe - Kopfhörer-/Line-out-Buchse (Stereo) - Natives DSD: DSD64, DSD128, DSD256 - DoP: DSD64
Verbindungsfähigkeit	1 x 3,5 mm Side-Ausgang 1 x optischer TOSLINK-Ausgang
Betriebstemperatur	0 ° bis 45 °
Mindest-Systemanforderungen	
Sound Blaster Audigy Fx V2 (Hauptplatine)	
Windows®-Betriebssystem	- Intel® Core™i3 oder äquivalenter AMD®-Prozessor - Intel-, AMD- oder 100% kompatibles Motherboard - Microsoft® Windows 10 32 / 64-Bit oder höher - Verfügbarer Steckplatz
Lieferumfang - Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro - Verbindungskabel - Halbhohe Halterung (Halterung in voller Höhe am Board montiert) - Quick Start-Broschüre - Garantie-Broschüren	
Verpackungsinformationen - Verpackungsmaße (L x B x H): 85 x 130 x 30 mm - Verpackungsgewicht: 96 g - Kartonabmessungen (L x B x H): 195 x 178 x 161 mm - Kartongewicht: 1,14 kg - Pen size: 10 in 1	
Produktabmessungen (L x B x H) - DBPro Board: 121 x 54,7 x 21,6 mm / 4,76 x 2,15 x 0,85 Zoll - DBPro-Kabel (Länge): 162 mm / 6,38 Zoll - Halbhohe Halterung: 80 x 21,6 mm / 3,15 x 0,85 Zoll	
Produktgewicht - DBPro Board: 32 g / 1,13 Unzen - DBPro Kabel: 6 g - Halbhohe Halterung: 12 g / 0,42 oz	
Garantie	
- Ein Jahr beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung - Zwei Jahre beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung (Europa)	

Siehe Sound Blaster Audigy Fx V2 Spezifikationen für weitere Details