



Artikelnummer: **20000068**


LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 white

Artikelnummer:	20000068
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1500 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	909x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849369
Charge:	PO5752400255

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000068D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	909 mm
Barcode	4004894849369	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,93	Farbwertanteil X	0,374	Breite	53 mm
EPREL-Referenznummer	1526213	Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,376	Höhe	29 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	770,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	70 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849369	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1500 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=952 B=57 H=51 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	820,00 g			Spektrumbild		Lieferumfang	1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel, 2x Schrauben, 2x Dübel
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894852628						
Stück	2						
Abmessungen	L=960 B=112 H=65 mm						
Gewicht	1746,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894852635						
Stück	18						
Abmessungen	L=972 B=349 H=213 mm						
Gewicht	16414,00 g						
Leuchtendaten							
IP-Schutzart	20						
Schutzklasse	II						