



LED-Fluchtwegleuchte mit Notstromakku 3h, Anti-Panik-Licht, TEST-Funktion



SKU: ELED200101

Spezifikation

Typ	Fluchtwegleuchte	Material	Kunststoff
Leistung	3 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	70 lm	Maße	320 x 185 x 27 mm
Lichtfarbe	kaltweiß	Gewicht	700 g
Farbtemperatur	6000 K	Lieferumfang	Fluchtwegleuchte, 4 Piktogramme, Bedienungsanleitung
Abstrahlwinkel	120°	Netzfrequenz	50~60 Hz
Dimmbar	nein	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Lebensdauer	50.000 h	Leuchtdauer	3 h
Schaltzyklen	100000	Netzteil	integriert
Eingangsspannung	220-240 V AC	Stückzahl	1
Montageart	Aufbau	Zertifizierungen	EN 60598-2-22:2014
Farbwiedergabe	Ra>80	Powerfaktor	0,5
Anschlussart	Klemme	Schalter	Test-Knopf



Schutzart	IP20
-----------	------

Batterien	Akku: 3,6 V / 1000 mAh / 3x AAA Ni-Cd
-----------	---------------------------------------



Beschreibung

Diese normkonforme LED-Fluchtwegleuchte (3 W, 70 lm, 6000 K, IP20) kombiniert ein integriertes Anti-Panik-Downlight für gezielte Bodenbeleuchtung mit 40 lm, drei Stunden zuverlässige Notstromversorgung und eine praktische TEST-Funktion per Knopfdruck – die ideale Notbeleuchtung für Flure, Krankenhäuser, Schulen und öffentliche Einrichtungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Highlights

Zuverlässige Notstromversorgung für 3 Stunden: Der integrierte Ni-Cd-Akku (3,6 V / 1000 mAh) springt bei Stromausfall automatisch an und versorgt die Leuchte unterbrechungsfrei für volle drei Stunden – sichere Evakuierung auch in langen Notfallsituationen garantiert.

Integriertes Anti-Panik-Downlight für zusätzliche Bodenelligkeit: Zehn dedizierte SMD 2835-LEDs strahlen nach unten und beleuchten den Bodenbereich direkt unter der Leuchte mit 40 lm – reduziert Panik und Stolpergefahr in dunklen Fluchtsituationen gezielt.

TEST-Funktion & wählbarer Betriebsmodus: Per Knopfdruck am Gerät lässt sich der Notstrombetrieb jederzeit normkonform prüfen. Zwischen Dauerbetrieb (3 W) und energiesparendem Notbetrieb (1 W) kann flexibel gewechselt werden.

Normkonforme Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 1838: Das beleuchtete Notausgangszeichen ist aus bis zu 30 Metern klar erkennbar und erfüllt damit alle gesetzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Einfache Wandmontage per Kabeleinschub: Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine schnelle, werkzeuggestützende Wandinstallation – auch in Räumen mit schwierigen Raumverhältnissen oder hohen Decken problemlos realisierbar.

Produktbeschreibung

Konsequente **Notbeleuchtung** bedeutet mehr als nur ein leuchtendes Schild – sie bedeutet, Menschen in Panik sicher durch Dunkelheit zu führen. Genau dafür wurde diese LED-Fluchtwegleuchte mit integriertem Anti-Panik-Downlight entwickelt. Während 50 SMD 4014-LEDs das normkonforme Rettungszeichen mit 70 lm aus bis zu 30 Metern sichtbar machen, sorgen 10 zusätzliche SMD 2835-LEDs mit 40 lm für eine gezielte Bodenausleuchtung direkt unter der Leuchte – ein entscheidender Vorteil, der Stolpergefahr reduziert und die Orientierung in hektischen Evakuierungssituationen spürbar verbessert.

Automatisch und zuverlässig aktiviert sich bei Stromausfall der integrierte Ni-Cd-Akku mit 1000 mAh und hält die **Notleuchte mit Akku bei Stromausfall** für volle drei Stunden am Laufen. Zertifiziert nach EN 60598-2-22:2014 und konform mit DIN EN 1838 erfüllt sie alle normativen Anforderungen für den professionellen Einsatz als **Notausgangsleuchte** in öffentlichen, gewerblichen und industriellen Gebäuden. Flexibel wählbar zwischen Dauerbetrieb mit 3 Watt und energiesparendem Notbetrieb mit nur 1 Watt lässt sich die Leuchte optimal an die jeweiligen Betriebsanforderungen anpassen.

Praktisch durchdacht erweist sich die Wandmontage per Kabeleinschub, die eine schnelle und unkomplizierte Installation auch in Räumen mit schwierigen Verhältnissen erlaubt. Das **Notausgangsschild beleuchtet** lässt sich mit allen vier mitgelieferten Richtungspiktogrammen – geradeaus, links, rechts und runter – bestücken, sodass die normgerechte Beschilderung sofort und ohne Zusatzbeschaffung möglich ist. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und einer integrierten TEST-Funktion zur schnellen Funktionsprüfung per Knopfdruck ist diese **Fluchtwegleuchte mit Akku** eine langfristig zuverlässige Lösung für jeden sicherheitsrelevanten Einbauort.

**Anwendungsbereiche**

Flure und Treppenhäuser: Das Anti-Panik-Downlight beleuchtet den Boden direkt unter der Leuchte und reduziert Stolpergefahr – besonders in dunklen, engen Fluchtwegen ein entscheidender Sicherheitsvorteil.

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: Drei Stunden Notstromversorgung und gezielte Bodenbeleuchtung gewährleisten in sensiblen Bereichen eine sichere Orientierung für Patienten, Bewohner und Personal gleichermaßen.

Schulen und öffentliche Einrichtungen: Normkonform nach EN 60598-2-22:2014 und DIN EN 1838 erfüllt die Leuchte alle behördlichen Anforderungen und ist ideal für Bereiche mit hohem Personenaufkommen und erhöhtem Panikrisiko.

Bürogebäude und Verwaltungsräume: Schlankes Design, einfache Wandmontage und wählbarer Betriebsmodus ermöglichen eine unauffällige Integration in moderne Raumkonzepte bei voller Normkonformität.

Produktionshallen und Gewerbebetriebe: Zuverlässige Notlichtversorgung und robuste LED-Technologie mit 50.000 Stunden Lebensdauer sorgen auch in anspruchsvollen Betriebsumgebungen für dauerhaft sichere Fluchtwegkennzeichnung.



ENOVALITE

INNOVATION TRIFFT QUALITÄT



Test-Funktion



Dauer- & Notbetrieb



Anti-Panik-Licht



3 Stunden Notstrom

4 PIKTOGRAMME
FÜR ALLE RICHTUNGEN



ENOVALITE

ANTI-PANIK-LICHT
NACH UNTEN STRAHLEND



ENOVALITE

WECHSELBAR
DAUER- & NOTBETRIEB

11 Sekunden
halten



ENOVALITE

TEST-FUNKTION
AM GERÄT ODER PER FERNBEDIENUNG
(OPTIONAL ERHÄLTICH)



ENOVALITE

ABMESSUNGEN
DER LEUCHE



ENOVALITE

GUTE SICHTBARKEIT
DER FLUCHTWEGE



ENOVALITE

GUTE SICHTBARKEIT
AUCH BEI STROMAUSFALL



ENOVALITE