



LED-Fluchtwegleuchte 4in1 mit Notstromakku 3h, TEST-Funktion, Dauer- & Notbetrieb



SKU: ELED200102

Spezifikation

Typ	Fluchtwegleuchte	Material	Kunststoff
Leistung	3 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	50 lm	Maße	320 x 185 x 27 mm
Lichtfarbe	kaltweiß	Gewicht	620 g
Farbtemperatur	6000 K	Lieferumfang	Fluchtwegleuchte, 4 Piktogramme, Bedienungsanleitung
Abstrahlwinkel	120°	Netzfrequenz	50~60 Hz
Dimmbar	nein	Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Lebensdauer	50.000 h	Leuchtdauer	3 h
Schaltzyklen	100000	Ladezeit	12 h
Eingangsspannung	220-240 V AC	Netzteil	integriert
Montageart	Aufbau	Stückzahl	1
Farbwiedergabe	Ra>80	Zertifizierungen	EN 60598-2-22:2014
Anschlussart	Klemme	Pendellaenge	100 cm



Powerfaktor	0,5
-------------	-----

Schalter	Test-Knopf
----------	------------

Schutzart	IP20
-----------	------

Batterien	Akku: 3,6 V / 600 mAh Ni-Cd
-----------	-----------------------------



Beschreibung

Diese normkonforme LED-Fluchtwegleuchte (3 W, 50 lm, 6000 K, IP20) bietet als flexible 4in1-Aufbaulösung vier Montagevarianten, drei Stunden zuverlässige Notstromversorgung und eine praktische TEST-Funktion per Knopfdruck – die ideale Notbeleuchtung für Büros, Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen.

Highlights

Einzigartige 4in1-Montagelösung für maximale Flexibilität: Als Wand-, Decken-, Pendel- oder Hängemontage einsetzbar – ein einziges Gerät mit vier Installationsmöglichkeiten deckt nahezu jede Raumsituation ab, inklusive vollständigem Montagematerial im Lieferumfang.

TEST-Funktion & zuverlässiger Notstrombetrieb für 3 Stunden: Per Knopfdruck direkt am Gerät lässt sich die Notlichtfunktion jederzeit normkonform prüfen. Bei Stromausfall versorgt der integrierte Ni-Cd-Akku (3,6 V / 600 mAh) die Leuchte automatisch für volle drei Stunden.

Normkonforme Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 1838 & EN 60598-2-22:2014: Das beleuchtete Notausgangsschild ist aus bis zu 30 Metern klar erkennbar und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen vollständig.

Vier Piktogramme für alle Richtungen inklusive: Notausgang geradeaus, links, rechts und runter – alle vier Richtungszeichen sind direkt im Lieferumfang enthalten, sodass die normgerechte Beschilderung ohne zusätzliche Beschaffung sofort möglich ist.

Produktbeschreibung

Vielseitige **Notbeleuchtung** beginnt mit einer Leuchte, die sich jedem Raum anpasst – und genau das ist das Kernversprechen dieser LED-Fluchtwegleuchte 4in1. Dank vier verschiedener Montagemöglichkeiten lässt sie sich als Wandleuchte, einfache Deckenleuchte, Pendelleuchte mit 1 m Seillänge oder mit Haltewinkel installieren – ein echtes Multitalent für Planer und Elektriker gleichermaßen. Zertifiziert nach EN 60598-2-22:2014 und konform mit DIN EN 1838 erfüllt sie alle normativen Anforderungen an **Notausgangsleuchten** in gewerblichen, öffentlichen und industriellen Gebäuden.

Sicher und automatisch springt der integrierte Ni-Cd-Akku bei Stromausfall an und versorgt die Leuchte für bis zu drei Stunden mit Energie – Menschen können das Gebäude ruhig und geordnet verlassen, Rettungskräfte erhalten die notwendige Orientierung. Praktisch erweist sich dabei die integrierte TEST-Funktion: Per Knopfdruck am Gerät lässt sich der Notstrombetrieb jederzeit überprüfen, ohne Eingriff ins System und ohne Werkzeug. Als **Fluchtwegleuchte mit Akku** liefert sie mit 20 SMD 4014-LEDs ein klares, kaltweiß strahlendes Licht mit 6000 K, das das **Notausgangsschild beleuchtet** und aus bis zu 30 Metern eindeutig erkennbar macht.

Besonders durchdacht zeigt sich der Lieferumfang: Alle vier Richtungspiktogramme, das komplette Montagematerial inklusive Drahtseilset, Haltewinkel und Montageplatte sind bereits enthalten. Sparsam im Betrieb überzeugt die **Notleuchte** mit einer Leistungsaufnahme von nur 3 Watt und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden – Wartungsintervalle werden auf ein Minimum reduziert. Wer auf **Notlicht** mit echter Installationsfreiheit setzt, findet in dieser 4in1-Lösung eine normkonforme Antwort für nahezu jeden Einbauort.

Anwendungsbereiche

Flure und Treppenhäuser: Klare Richtungskennzeichnung mit vier wählbaren Piktogrammen sorgt auch bei Stromausfall für eine sichere, normkonforme Evakuierungsführung auf jedem Stockwerk.



Bürogebäude und Verwaltungsräume: Unauffällige Decken- oder Pendelmontage fügt sich harmonisch in moderne Raumgestaltungen ein und erfüllt gleichzeitig alle gesetzlichen Anforderungen an die Fluchtwegkennzeichnung.

Schulen und öffentliche Einrichtungen: Normkonform nach EN 60598-2-22:2014 und DIN EN 1838 ist die Leuchte für den Einsatz überall dort geeignet, wo behördliche Auflagen zur Notbeleuchtung eingehalten werden müssen.

Räume mit hohen Decken und schwierigen Raumverhältnissen: Die Möglichkeit zur Pendelmontage mit 1 m Seillänge ermöglicht eine optimale Positionierung auch dort, wo Wand- oder Standarddeckenmontage nicht ausreicht.

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: Zuverlässige Notstromversorgung für drei Stunden und sofortige Aktivierung bei Stromausfall gewährleisten in sensiblen Bereichen jederzeit eine sichere Orientierung für Patienten und Personal.



ENOVALITE

INNOVATION TRIFFT QUALITÄT



Test-Funktion



4 Montage-möglichkeiten



4 Piktogramme



3 Stunden Notstrom

4 PIKTOGRAMME
FÜR ALLE RICHTUNGEN



ENOVALITE

TEST-FUNKTION
AM GERÄT ODER PER FERNBEDIENUNG
(OPTIONAL ERHÄLTICH)



ENOVALITE

LANGLEBIG
MIT 50.000 BETRIEBSSTUNDEN



ENOVALITE

4 MONTAGEMÖGLICHKEITEN
WAND-, DECKEN- & HÄNGENDE MONTAGE



ENOVALITE

ABMESSUNGEN
DER LEUCHTE



ENOVALITE

GUTE SICHTBARKEIT
DER FLUCHTWEGE



ENOVALITE

GUTE SICHTBARKEIT
AUCH BEI STROMAUSFALL



ENOVALITE