



CE



Produktseite

## Plasmaschneider GPS-E 40 A.3

Art.-Nr.: 20093

### Ausstattung:

- Hochfrequenz-Plasmaschneider 15-40 A
- für max. 12 mm Materialstärke
- 2,5 Meter Schneidbrenner
- Massekabel
- Druckmindereinheit mit Manometer und Wasserabscheider
- Druckluftanschluß an Druckmindereinheit um 2 Meter verlängert
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 20%
- 3 Brennerhüllen (1 Stk vormontiert)
- 3 Elektroden (1 Stk vormontiert)

### Optionales Zubehör:

- #16924 AUTOM. SCHWEIßHELM GSH 180-TC-2
- #20087 Ersatzdüsen Set
- #20088 Ersatzdüsen Set
- #20068 Pantograph

### Technische Daten:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Netzspannung:              | 230 V                               |
| Frequenz:                  | 50 Hz                               |
| Schutzart (IP):            | 21S                                 |
| Isolationsklasse:          | H                                   |
| Leerlaufleistung:          | 13,4 W                              |
| Wirkungsgrad:              | 80 %                                |
| max. Netzleistung 230V:    | 5,79 kVA                            |
| Absicherung, träge:        | 16 A                                |
| Leerlaufspannung:          | 270 V                               |
| max. Schweißstrom 230V:    | 40 A                                |
| Regelbereich Schweißstrom: | 15-40 A                             |
| empfohlene Materialstärke: | max 12 mm                           |
| Präzisionsschnitt:         | 0-6 mm                              |
| Trennschnitt:              | 6-12 mm                             |
| Empfohlene Materialien:    | Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium |
| Luftbedarf:                | min. 150 l/min                      |
| Arbeitsdruck:              | 3-6 bar                             |
| Maße LxBxH:                | 440 x 145 x 290 mm                  |
| Nettogewicht:              | 6,2 kg                              |
| Bruttogewicht:             | 8,6 kg                              |



VE 24



L 476 x B 235 x H 365 mm

GTIN-Code

4015671483768