



Artikelnummer: **20100338**

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 40

Artikelnummer:	20100338
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	400x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412700780
Charge:	PO5752400824

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause – mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 40 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit einer kompakten Länge von 40 cm und einem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein – ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht – ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation – so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 40 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 40 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20100338	Dimmbar mit externem Dimmer	ja	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	400 mm
Barcode	4018412700780	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil X	0,374	Breite	46 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	61 mm
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	301,00 g
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	95 mA	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥12	Produktdaten	
Barcode1	4018412700780	Spannung Nominalwert	220-240 V	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Stück	1	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	750 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=69 B=53 H=453 mm			Stroboskopeffekt	0,4	Marke	Müller-Licht
Gewicht	385,00 g			Leuchtdaten		CE Kennzeichnung	ja
Gebindeverpackung				Enthält verbaute LED	ja	Lieferumfang	Softlux DIM 40, 2x screws, 2x dowels
Type	Innerbox			IP-Schutzart	44		
Barcode1	4018412700797			Memoryfunktion	nein		
Stück	2			Schutzklasse	II		
Abmessungen	L=464 B=78 H=119 mm						
Gewicht	824,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412700803						
Stück	12						
Abmessungen	L=478 B=247 H=266 mm						
Gewicht	5257,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						