



Rexel Optimum AutoFeed+ 90X Automatischer Aktenvernichter Partikelschnitt

Der Optimum AutoFeed+ 90X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 90 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 28 mm). Dieser AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des kompakten 34 Liter Abfallbehälters ideal für den Einsatz in kleinen Büros geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.




Merkmale

- Automatischer Papiereinzug von bis zu 90 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchlauf. Manueller Einzug für bis zu 8 Blatt
- P-4 Partikelschnitt (4 x 28 mm)
- Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 20 Litern
- Anti-Papierstau-Technologie
- Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
- 20 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert
- Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten
- 55 dBA sehr leiser Geräuschpegel
- Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor
- 2 Jahre Garantie auf Gerät und Schneidewellen

Spezifikationen

Art.-Nr.	2020090XEU
Farbe	Schwarz
Abmessungen (B x H x T)	365 x 530 x 430 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Garantie	2 Jahre
Laufzeit (min)	20
Sicherheitsstufe	P-4
Schnittbreite	4x28mm
Schnittleistung (80g/m ²)	Automatischer Papiereinzug von bis zu 90 Blatt A4 Papier (max.). Manueller Einzug für bis zu 8 Blatt (80 g / m ²)
Behältervolumen (l)	34
Schnittgut	Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Gewicht	12000 g
EAN-Code	5028252616799





<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²