



Rexel Secure X8-SL Slimline Whisper-Shred™ Aktenvernichter

Rexel bietet ein umfassendes Sortiment an Aktenvernichtern, die ideal für die sichere Entsorgung von persönlichen und sensiblen Informationen zu Hause sind. Der Aktenvernichter Secure X8-SL Slimline schreddert bis zu 8 Seiten gleichzeitig über die manuelle Papierzuführung und zerkleinert das Papier in 4 x 40 mm kleine Partikel (Sicherheitsstandard P4, Partikelschnitt). Dieses Modell eignet sich perfekt für den Einsatz Zuhause oder im Home Office, arbeitet dank Whisper-Shred™ besonders leise und findet aufgrund seines kompakten Designs bequem unter jedem Schreibtisch Platz. Entwickelt für leichten bis mäßigen Gebrauch mit einem 14-Liter-Abfallbehälter.





Merkmale

- Schreddert bis zu 8 Seiten (80 g/m²) gleichzeitig.
- Hohe Sicherheitsstufe P4, Partikelschnitt (4 x 40 mm)
- Der großzügig bemessene Abfallbehälter mit abnehmbarem Schredderkopf kann mit seinen 14 Litern Kapazität 125 DIN-A4-Seiten aufnehmen. Füllstand sichtbar durch Behälterfenster.
- Die Whisper-Shred™ Technologie ermöglicht mit <60 dBA einen äußerst leisen Betrieb.
- Schreddert auch Dokumente mit Heft- und Büroklammern.
- Kontinuierliche Laufzeit von 6 Minuten
- Intuitive Bedienung über Touch-Control-Tasten und manueller Vorwärts-/Rückwärtslauf
- LED-Warnleuchte für Papierüberlastung
- 2 Jahre Garantie (auch auf Schneidewellen)

Spezifikationen

Art.-Nr.	2020126EU
Farbe	Schwarz
Abmessungen (B x H x T)	204 x 355 x 351 mm
Sicherheitsstufe	P-4
Schnittbreite	4 x 40 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	8
Behältervolumen (l)	14
Gewicht	4797 g
Palettenmenge	44
EAN-Code	5028252615303



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²