STABILA



STABILA LINIEN-RECEIVER RLD 250 RG

GROßE REICHWEITE. HÖCHSTE PRÄZISION. SCHNELLES ABLESEN DANK DIGITALER ANZEIGE DER HÖHENDIFFERENZ.

Leistungsstarker Linien-Receiver für pulsmodulierte Linienlaser (grün/rot) – damit Sie auch bei hellem Umgebungslicht und großen Distanzen zuverlässig weiterarbeiten können, selbst wenn die Laserlinie nicht mehr sichtbar ist. Abweichungen vom Referenz-Niveau erkennen Sie schnell und sicher dank Anzeige des Wertes (mm/in) im Display. Visuelle und akustische Zielführung sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt. Robust und IP 66-geschützt – ideal für den harten Baustellenalltag.
STABILA – Präzision, auf die Profis bauen.

Technische Daten	
Betriebsdauer	24 Stunden
Empfangsspektrum	510 - 650 nm
Empfangszeile	70 mm
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
Schutzklasse	IP 66

AUF EINEN BLICK

- Flexibel kombinierbar mit pulsmodulierten Laserlinien (grün/rot) – für mehr Reichweite.
- Digitale Höhendifferenz-Anzeige (mm/in) – sofort ablesbar, mit akustischer und visueller Zielführung.
- Beleuchtete Displays vorne und hinten.
- Integriertes Magnetsystem.
- Wasser- und staubdicht nach IP 66

IP 66

MEHR DETAILS
stabila.com

Beleuchtete Displays
vorne und hinten



Flexibel kombinierbar mit pulsmodulierten Laserlinien (grün/rot) – für mehr Reichweite

RED/GREEN BEAM



Integriertes Magnetsystem

Digitale Höhendifferenz-Anzeige
(mm/in) – sofort ablesbar, mit akustischer und visueller Zielführung

Wasser- und staubdicht nach IP 66

ERHÄLTLICHE VARIANTEN



Linien-Receiver RLD 250 RG
Receiver RLD 250 RG, Halterung, 2 x AA Batterien

GTIN: 4005069202712
Art. Nr.: 20271

REICHWEITE

LAX 500 G	2m – max. 100m
LAX 320 G	2m – max. 60m
LAX 60 G	2m – max. 60m
FLS 90	2m – max. 30m
LAX 180 L	2m – max. 80m

ARBEITSBEREICH

LAX 600 G	2m – max. 200m
LAX 600	2m – max. 200m



GROßE REICHWEITE.
HÖCHSTE PRÄZISION.

WEITERES ZUBEHÖR



Nivellierlatte NL
240 cm

GTIN: 4005069074685
Art. Nr.: 07468

STABILA®