
BUSCH-JAEGER

SCHUKO® USB-Doppelsteckdose Safety+ mit USB-C/C ohne Spreize studioweiß - future® linear

Neu



Allgemeine Informationen

Typ:	202EUJRB2USBC-84
Bestellnummer:	2TKA00006020
EAN:	6438199033303
EUR Listenpreis / ST:	98,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen elektrischer Verbraucher.
Ausstattung: 2 x USB-C.
Der USB-Anschluss dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-C-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/ Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.
Max. Ladeleistung (gesamt): 25 W.

Belegung eines USB-Anschlusses:
Ladespannung/Ladestrom: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2,8 A (25 W).

Belegung beider USB-Anschlüsse:
Ladespannung/Ladestrom: 5 V/2,1 A (21 W).

Unterstützung der Ladeprotokolle:
- BC (Battery Charging) 1.2
- PD (Power Delivery) 3.2
- QC (QuickCharge) 4.0
- PPS (bei einfacher Belegung)

Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

SHI Produktpässe

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Bedienungsanleitung (.PDF) [DE] 202EUJRB2USBC-x 202EAPJB2USBC-x (2CKA000073B0449)
Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schraube ohne Spreize
Einbaulage:	wandbündige Installation
Enthaltene Komponenten:	Komplettgerät

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) 0 ... +40 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information:	Allgemeiner Sicherheitshinweis (2CKA000073B8899)
Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1-phasig
Anzahl Ausgänge:	(USB-C) 2
Anschlussart Geräte:	USB
Art der Deckelbefestigung:	Schraube
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Optionen:	ohne Spreize, Safety+
Verfügbare Optionen:	ohne Spreize
Anschlussart:	Steckklemme

Sicherheitsfunktionen:	Safety+
USB-Anschlusstyp:	USB-C/C
Ladeprotokoll:	BC 1.2 DCP Qualcomm Quick Charge 4+ (QC 4+)

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	220 ... 240 V AC
Betriebsspannung:	(Maximum) 230 V AC
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Frequenz (*f*):	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f):	50/60 Hz
Verlustleistung:	0.05 W insgesamt 0.1 W
Leistung / Watt:	Maximum DC 25 W

Design

Designlinie:	future® linear Plattform 63
Designlinie Variante:	future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplast
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß
Anzahl Einheiten:	2-fach

Abmessungen

Breite:	85 mm
Höhe:	100 mm
Tiefe/Länge:	41 mm
Nettogewicht:	174 g

Produktkreislaufwirtschaft

Umweltprodukterklärung - EPD:	EPD for DSO 25W USB 2C (.PDF) [XX] (9AKK108472A7555)

Material Compliance

RoHS Erklärung:	RoHS Declaration Wiring Accessories (.PDF) [EN] (9AKK106713A4634)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Declaration Wiring Accessories (.PDF) [EN] (9AKK106713A4633)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20260917
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 202EUJRB2USBC-84 (2CKA100000E5927)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
ETIM 10:	EC000125 - Steckdose
eClass:	V11.0 : 27144042