

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/60 white




Artikelnummer: **20300516**

Artikelnummer:	20300516
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	160 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849482
Charge:	PO5752100929

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflamige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flamig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300516D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	600 mm
Barcode	4004894849482			Farbwertanteil X	0,380	Breite	60 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	60 mm
EPREL-Referenznummer	1529195	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	578,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Abstrahl-/Halbwertsinkel	160 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Barcode1	4004894849482	Nom. Stromstärke	65 mA	Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1600 lm	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=638 B=68 H=67 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	305 cd	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	104,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Stroboskopeffekt	0,9	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung				Spektrumbild			
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894851508						
Stück	2						
Abmessungen	L=643 B=141 H=71 mm						
Gewicht	1465 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851515						
Stück	12						
Abmessungen	L=656 B=440 H=176 mm						
Gewicht	9440 g						
Leuchtendaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	20						
Schutzklasse	I						