

LED-Wand- und Deckenleuchten Pictor




Artikelnummer: **20300537**

Artikelnummer:	20300537
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	950 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	190x48 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851188
Charge:	PO5752400511

Setzen Sie auf zuverlässige Beleuchtung für Außenbereiche und Feuchträume – mit der LED-Wand- und Deckenleuchte Pictor von MÜLLER-LICHT treffen Sie eine funktionale Wahl für klare Sicht rund ums Haus und in anspruchsvollen Innenbereichen. Ob an der Fassade, im Carport, am Gartenhaus, im Keller oder in der Werkstatt – Pictor sorgt für eine gleichmäßige, helle Ausleuchtung, genau dort, wo Sie sie benötigen. Dank Schutzart IP54 ist die Wand- und Deckenleuchte zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet. Das runde Gehäuse in klassischem Mattweiß vereint Widerstandsfähigkeit mit moderner Ästhetik und sorgt für eine langlebige, stilvolle Beleuchtung in jeder Umgebung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 Kelvin liefert dabei ein angenehm helles Licht, das Sicherheit schafft und die Orientierung erleichtert. Ausgestattet mit moderner LED-Technologie punktet die Leuchte durch hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch. Pictor lässt sich flexibel an Wand oder Decke montieren und ist die ideale Wahl für alle, die eine wetterfeste und vielseitig einsetzbare Lichtquelle suchen.

- Runde LED-Wand- und Deckenleuchte, Durchmesser 19 cm, ideal für Feuchträume und Außenbereiche wie Keller, Werkstatt, Gartenhaus, Eingangsbereich, Carport
- Wasser- und staubgeschützt (IP54), ideal im Freien
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Modernes Design in mattem Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung
- 5 Jahre Herstellergarantie

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300537E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	190 mm
Barcode Verpackungseinheit	4004894851188	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,378	Breite	190 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,376	Höhe	48 mm
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	280,00 g
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥14	Produktdaten	
Barcode1	4004894851188	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	66 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	119 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Abmessungen	L=197 B=53 H=233 mm	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	352 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	950 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Spitzenlichtstärke	208 cd		
Type	Innerbox			Stroboskopeffekt	0,9		
Barcode1	4004894858811			Spektrumbild			
Stück	2			Leuchtdaten			
Abmessungen	L=241 B=206 H=121 mm			Enthält verbaute LED	ja		
Gewicht	793 g			IP-Schutzart	54		
Transportverpackung				Schutzklasse	II		
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851836						
Stück	12						
Abmessungen	L=499 B=382 H=221 mm						
Gewicht	647,00 g						