

LED-Wannenleuchten Aquaprofi Sensor 150





Artikelnummer: **20300550**

Artikelnummer:	20300550
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	41,9 W
Energieverbrauch:	42 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	1500x70x65 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412682888

Perfektes Licht für Profis mit Anspruch. Die integrierte LED-Feuchtraumleuchte Aquaprofi Sensor 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort in Werkstätten, Kellern und Carports. Besondere Highlights: Die Aquaprofi Sensor 150 besticht nicht nur durch ihre besonders hohe Lichtleistung, sondern ist auch schnell und einfach, von einer Person, ohne Werkzeug angebracht. Die integrierte Durchgangsverdrahtung macht zudem das Anschließen weiterer Leuchten mühelos möglich. Besonders praktisch: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an. Die Sensorik ist dabei komfortabel per mitgelieferter Fernbedienung einstellbar – auch im montierten Zustand. Neben Dämmerungsgrad sind Leuchtdauer und Wirkungsabstand des Bewegungsmelders regulierbar. Die Aquaprofi Sensor 150 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- Integrierte LED-Feuchtraumwannenleuchte, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -20°C bis 40°C
- Bewegungs- und Dämmerungssensor komfortabel per mitgelieferter Fernbedienung einstellbar
- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage, auch von einer Person, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet, hoher Power Faktor > 0,9, keine externe Kompensation notwendig
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300550	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbwertanteil X	0,374	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4018412682888	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: D	Farbwertanteil Y	0,374	Breite	70 mm
Hersteller	Müller-Licht	enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	4000 K	Höhe	65 mm
Zolltarifnummer	94051140900	Gewichteter Verbrauch	42 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Gewicht	871,00 g
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	35000 h	Lichtausbeute Nominalwert	159 lm/W	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4018412682888	Leistungsaufnahme Nominalwert	41,9 W	Lichtfarbe	neutralwhite	Beleuchtungstechnologie	LED
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	6650 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Colorbox/Gewicht	78,00 g	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	Vernetzte Lichtquelle	nein
Colorbox/Abmessungen	L=71 B=66 H=1504 mm	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Spektrumbild		Fernbedienung enthalten	ja
Innerbox/Barcode 1	4018412682895	Batteriedetails		Enthält verbaute LED	ja	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Innerbox/Inhalt (Stück)	6	Enthaltene Anzahl	1	IP-Schutzart	65	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Innerbox/Gewicht	422,00 g	Enthaltener Typ	C	Memoryfunktion	Nein	Modell (Technisch)	LED-Wannenleuchte
Innerbox/Abmessungen	L=1532 B=238 H=142 mm	Typengruppe	Primär	Schutzklasse	II	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1	4018412683854	Sensordaten				Marke	Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12	Erfassungswinkel	150 °			Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Gewicht	1449,10 g	Frequenz	5,8 GHz			Lieferumfang	Aquaprofi Sensor 150, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, Fernbedienung inkl. 1x CR2025 Batterie, 2 Kabeldurchführung
Transportkarton/Abmessungen	L=1550 B=308 H=253 mm	Sendeleistung	0,3 mW				
Umwelteigenschaften		Reichweite Max.	600 cm				
Triman-Kennzeichen		Aktivitätsdauer	5s/1min/3min/10min				
		Dämmerungseinstellungen	Disable/50/25/10 lx				