

Datenblatt

Profi-Hartgummikabeltrommel Art. 20742

- Trommelkörper aus extrem belastbarem, vulkanisiertem Hartgummimaterial für härteste Beanspruchung im professionellen Baustelleneinsatz
- äußerst schlagfest, öl-, fett- und benzinresistent, sehr gute Isoliereigenschaften, unzerbrechlich
- extrem stabiles Doppelrohrgestell, gefertigt aus 22 mm Stahlrohr
- 3 große Kurbelgriffe, einer davon drehbar für leichtes Aufwickeln. Mit Tragegriff und Feststellbremse.
- 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Thermoschutzschalter
- verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung
- mit patentierter Leitungsführung
- mit Phasenüberwachungsanzeige
- mit SchukoUltra II-Schutzkontaktstecker 230 V



**Mit 50 m Baustellenleitung
H07BQ-F 3G1,5**

Zur Verwendung im Freien.

Abb. ähnlich
Entspricht **EN61242 / GS-ET 35**

CE IP44



Technische Daten:

230 V / 16 A	
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-15 bis +50°C
Maße ges. (L / B / H):	315 / 290 / 370 mm
Gewicht:	ca. 12,2 kg
Trommelkörper- Ø:	290 mm
EAN:	4011160207426