



<https://www.wago.com/207-5485/316-000>



Farbe: ■ schwarz

Leitungsreparaturset für den Einsatz in festen Verlegungen
Das Leitungsreparaturset ist nicht geeignet für den Einsatz unter Wasser oder im Erdreich, da keine Längswasserdichtigkeit gegeben ist.

Artikel beinhaltet



Art-Nr.: 2773-2401

10

PUSH WIRE® Inline Splicing Connector;
for solid and stranded conductors; max. 4
mm²; 2-conductor; transparent housing;
Transparent cover; Surrounding air tem-
perature: max 85°C (T85)

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN		Bemessungsdaten gemäß UL 1059	
Bemessungsdaten gemäß	EN 60664	Approbationsdaten gemäß	UL 486C
Bemessungsspannung (II / 2)	450 V	Bemessungsspannung UL (Use Group C)	600 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV	Bemessungsstrom UL (Use Group C)	20 A
Bemessungsstrom	32 A		

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Eindrähtiger Leiter	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	1,5 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Abisolierlänge	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	schwarz
Brandlast	4,88 MJ
Gewicht	43,2 g
Schrumpftemperatur min.	110 °C
Schrumpftemperatur max.	200 °C

Kaufmännische Daten


VPE (UVPE)	18 (1) St.
Ursprungsland	QU
GTIN	4066966371246
Zolltarifnummer	85369010000

Environmental Product Compliance


RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Handhabungshinweise


Anwendung



Angebohrte Leitung




Leitung mit Leitungsreparaturset verbinden.



Schadstelle unsichtbar verschließen.

Anwendung



Durchfräste Leitung



Leitung mit Leitungsreparaturset verbinden.



Schrumpfschlauch erhitzen und Schadstelle wieder fachgerecht verschließen.