

LED-Wannenleuchten Aqua-Promo 1/60 gray Gen. 7





Artikelnummer: **20800189**

Artikelnummer:	20800189
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	680x62x60 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412335272

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die LED-Wannenleuchte Aqua-Promo eignet sich dank IP65 perfekt für Feuchträume aller Art. Die LED-Röhre der einflammigen, 60 cm langen Leuchte ist zudem auswechselbar.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte inklusive auswechselbarer LED-Röhre
- Temperaturbeständig von -20 bis 40 °C und damit großer Einsatzbereich, Sofortstart, flickerfrei, quecksilberfrei
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20800189	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	680 mm
Barcode	4018412335272			Farbwertanteil X	0,380	Breite	62 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	60 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	545,00 g
Zolltarifnummer	94051140900	Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Barcode 1	4018412335272	Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	86 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Colorbox/Gewicht	54,50 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	900 lm	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Colorbox/Abmessungen	L=695 B=66 H=61 mm	Stromart	AC	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Transportkarton/Barcode 1	4018412335746	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz			Rohrdurchmesser	T8 26mm
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86			Sockel	G13
Transportkarton/Gewicht	690,00 g					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportkarton/Abmessungen	L=710 B=295 H=207 mm					Marke	Müller-Licht
Umwelteigenschaften						CE Kennzeichnung	ja
Triman-Kennzeichen						Garantieprodukt	nein
WEEE-Produkt						Lieferumfang	Aqua-Promo 1/60 gray Gen. 7, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Kabeldurchführung