

Eaton 9PX3000IRT2U

Katalognummer: 9PX3000IRT2U

Eaton 9PX USV, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE



Allgemeine Spezifikation

Produktname	Katalognummer
USV Eaton 9PX	9PX3000IRT2U
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
60.5 cm	8.65 cm
Produktbreite	Produktgewicht
44 cm	27.57 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	cULus Listed
TUV	EAC
cULus Listed	CE
CSA 22.2	ENERGY STAR-zertifiziert
FCC Teil 15 Klasse B	IEC/EN 62040-1
CISPR22 Klasse B	UL 1778
	IEC/EN 62040-2
UPC	
743172081384	

Battery

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Batteriewechsel

Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)

Anzahl Batterien

6

Akkumanagement

ABM® und
temperaturkompensierter
Lademodus (vom Benutzer
wählbar)
Automatischer Batterietest
Tiefentladeschutz
Automatische Erkennung
externer Batteriemodule

Batterieleistung

12 V / 9 Ah

Erweiterte Akkukapazität

Ja

Electrical output

Steckdosen

(8) C13, (2) C19

Spannung

230 V

Leistung

3000 W

Ausgangsleistungsfaktor

1

Ausgangsspannungsbereich

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Ausgangswellenform

Sinuswelle

Ausgangsnnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max

3

Einspeisungstyp

1

Topologie

Online/Double-Conversion

VA Wert

3000 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

C20 4

Eingangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsleistungsfaktor

>.99

Eingangskabellänge

1,8 m

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nr

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)
serieller Anschluss RS-232
Mini-Klemmenblock für
dezentrales An/Aus
Mini-Klemmleiste für remote
power off
Mini-Klemmleiste für
Ausgangsrelais
Kontakte (3 Ausgänge, 1

Eingangsspannungsbereich

176-276 V (100-276 V mit Derating)

Eingangsfrequenzbereich

40-70 Hz

Eingang, optocoupler, DB9)

Ethernet-Schnittstelle

Nr

Benutzeroberfläche

Multilinguales Grafik-LCD Display

Potentialfreier Schaltkontakt

Ja

Erweiterungssteckplätze

Steckplatz für optionale Kommunikationskarte

Softwarekompatibilität

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

Schnittstellentyp

Sonstige

Environmental

Höhe

3000 m

Geräuschpegel

< 40 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-96 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Verpackungsinhalt

USV

Eingangskabel

(2) IEC-IEC Ausgangskabel

USB-Kabel

Serielles Kabel

(2) 19" Winkel für

Rackmontage

(2) Rackmount-Kit

(2) Standfüße für Tower-

Verwendung

Kabelverriegelung

Sicherheitshinweise

Schnellstartanleitung

Phase (Ausgang)

1

Interne Überbrückung

Ja

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz/Silber

Effizienz

94

Rack-Montage-Bausatz

Ja

Phase (Eingang)

1

Hot-Swap-Power

Nr

Warranty and support

Standardwerksgarantie

2-YEAR FACTORY

WARRANTY

-2 years

-Parts, electronics, and

batteries coverage

-Standard ground shipping

-Technical support

Erweiterte Servicepläne

ADVANCED DEPOT

EXCHANGE

-5-year depot repair:

9SW5Y-3000UC

-Expedited parts coverage

for 5 years

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-Next business day shipping

-Technical support

ON-SITE 24X7, NEXT DAY

RESPONSE

2 YEAR UPGRADE:

WU872XXX-6009UC

-On-site expedited parts and

labor coverage for first 2

years

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-Eaton on-site labor

coverage

-24x7 coverage, next day

response

-Next day shipping

-Technical support

3 YEAR FLEX PLAN:

FLN73XXX-6009UC

-On-site parts and labor

coverage for years 3 to 5

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-24x7 on-site labor

coverage, next day

response

-Next day shipping

-Technical support

Downloads

Spezifikationen

[Eaton Specification Sheet - 9PX3000IRT2U](#)

Zertifizierungsberichte

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia