BUSCH-JAEGER

SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+ mit USB-A/C anthrazit - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCB2USBAC-81
Bestellnummer:	2CKA002011A6300
EAN:	4011395329276
EUR Listenpreis / ST:	95,90 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen elektrischer Verbraucher.
Ausstattung: 1x USB-A und 1x USB-C.
Der USB-Anschluss dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/ Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.
Montage in tiefe UP Dose nach DIN 49073 erforderlich.
Unterstützung der Ladeprotokolle:
USB-A-Ausgang :
-Apple MFi mit 2,4 A
-BC 1.2 DCP mit 1,5 A
USB-C-Ausgang:
-USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A
-Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2
-DCP mit 1,5 A

Nennstrom: 2,4 A, wenn eine Buchse Typ A belegt.
Nennstrom: 1,5 A, wenn beide Buchsen belegt.
Hinweis: Wenn zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden und deren Stromverbrauch den Nennstrom überschreitet, kann wechselseitiges Laden an

den Anschlusbuchsen auftreten.
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Beim Reinigen des Gerätes, für den USB-A Anschluss, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

SHI Produktpässe

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 20 EUCB2USBAC (2CKA000073B5395)
Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) 5 ... +35 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1-phasig
Anzahl Ausgänge:	(USB-A) 1 (USB-C) 1
Anschlussart Geräte:	USB
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Optionen:	mit USB-A/C, Safety+
Anschlussart:	Steckklemme
Sicherheitsfunktionen:	Safety+

USB-Anschlusstyp:	USB-A/C
Ladeprotokoll:	Apple MFi 2.4 A BC 1.2 DCP USB PD 3.0

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Sekundärspannung:	5 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50/60 Hz
Verlustleistung:	0.075 W insgesamt 0.1 W
Leistung / Watt:	Maximum DC 15 W

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® carat®
Designlinie Variante:	Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplast
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 7021
Farbe:	anthrazit
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite:	71 mm
Höhe:	71 mm
Tiefe/Länge:	57.8 mm
Nettogewicht:	104 g
Einbautiefe (t_2):	39.5 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt:	2CKA002011A6267
E-Nummer (Schweden):	1815778

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 20 EUCB2USBAC-81 (2CKA200000E7799)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20260216
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
SCIP:	67ce09d1-8092-4d91-91dd-96d7c409e963 Deutschland (DE)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 20 EUCB2USBAC-81 (2CKA100000E4817)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU	nicht anwendbar

Data Act:

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
ETIM 10:	EC000125 - Steckdose
eClass:	V11.0 : 27144042