



LED FEUCHTRAUM- & AUSSENLEUCHTE GLOBE OVAL 6W, GRAU LED OVALLEUCHTEN

2101010430

4048599110966

LG19D-180T-6

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - stabile LED Wand- und Deckenleuchte in ovaler Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessung (LxBxH): 180 mm x 85 mm x 48 mm
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 420 lm in neutralweißem Licht (4.000 K) für eine optimale Beleuchtung
- SOLIDE - Gehäuse aus stabilem, bruchfestem Kunststoff für den dauerhaften Einsatz im Freien
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 20.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP54: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Armaturen
Artikelnummer	2101010430
EAN-Nummer	4048599110966

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	85 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Schutzklasse	II
Leistung	6 W
Spannungsart	AC
Geeignet für Wandmontage	Ja
Werkstoff	Kunststoff
IP-Schutzart	IP54
Mit Schutzabdeckung	Ja
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Farbtemperatur	4.000 K

Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	420 lm
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	70 lm/W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Energieeffizienzklasse	F
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	170 g
Höhe / Tiefe netto mm	48 mm
Länge netto mm	180 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm³	734 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau
Beschreibung	Die ovale LED Feuchtraumleuchte Globe eignet sich durch ihre stabile Bauform als Wand- oder Deckenleuchte, ideal für Keller, Garage und Carport. Das stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff, konzipiert für die Anwendung im Haus und für den Einsatz im Freien. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Deckenleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten.

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen



Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten