

Rexel Aktenvernichter ProMax RES823

Der Aktenvernichter ProMax RES823 zerkleinert bis zu 8 Seiten (80 g/m²) in einem Durchgang in 6 mm breite Streifen (Sicherheitsstufe P-2). Sein kompakter 23-Liter-Abfallbehälter hat ein Fassungsvermögen für bis zu 160 A-4 Seiten.



Merkmale

- Schreddert bis zu 8 Seiten (80 g/m²) gleichzeitig.
- Sicherheitsstufe P-2, Streifenschnitt (6 mm), 1 A4-Seite wird in 40 Streifen zerkleinert
- Der großzügig bemessene Abfallbehälter mit abnehmbarem Schredderkopf kann mit seinen 23 Litern Kapazität 160 DIN-A4-Seiten aufnehmen. Füllstand sichtbar durch Behälterfenster.
- Schreddert Büro- und Heftklammern und Kreditkarten
- Kontinuierliche Laufzeit von 10 Minuten
- Flüsterleiser Betrieb < 60 dB
- Manueller und automatischer Rückwärts-/Vorwärtslauf zur Beseitigung von Papierstaus
- LED-Warnleuchte für Überhitzung
- 2 Jahre Garantie
- 7 Jahre Garantie auf Schneidewellen



Spezifikationen

Art.-Nr.	2104582EU
Farbe	Schwarz
Abmessungen (B x H x T)	345 x 466 x 230 mm
Schnittart	Streifenschnitt
Max. Eingabebreite (mm)	220
Garantie (Jahre)	2 Jahre
Laufzeit (min)	10
Abkühlzeit (min)	10/30
Sicherheitsstufe	P-2
Schnittbreite mm	6 mm
Schnittleistung (80g/m²)	8
Behältervolumen (l)	23
Schnittgut	Büro- und Heftklammern, Kreditkarten
Anwendungsbereich	Büro
Anzahl der Benutzer	1-5
Gewicht	5200 g
Umverpackung	1
Palettenmenge	40
Mindestbestellmenge	1
EAN-Code	5028252614788



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²