

Eaton 5PX1500IRTN

Katalognummer: 5PX1500IRTN

Eaton 5PX USV, 1500 VA, 1350 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger/Tower, 2 HE, Netzwerkkarte enthalten

Allgemeine Spezifikation



Foto ist repräsentativ

Produktname	Katalognummer
Eaton 9PX USV	5PX1500IRTN
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
441 mm	86.2 mm
Produktbreite	Produktgewicht
522 mm	26.6 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1
TUV	UL 1778
	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC
	cTUVus
Kataloghinweise	UPC
Network MS card is included, but not installed. Allows start of UPS without utility power.	743172035936
	Modellcode
	Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack

Besondere Merkmale

Automatische
Spannungsregelung (AVR,
Automatic Voltage
Regulation).
Energieeffizienz,
Reduzierung von Energie-
und Kühlkosten
Reiner Sinusausgang
Bietet mehr Wirkleistung
(Watt), um zusätzliche
Geräte mit einem
Leistungsfaktor von 0,9 zu
schützen
LCD-Display für
Echtzeitdaten zu Status und
Messwerten
Netzwerkkarte und
Rackmontage-Kit
standardmäßig enthalten
Lange Backup-Zeit mit bis
zu 4 optionalen EBMs
Energieverbrauchsmessung
bis hinunter zu den
steuerbaren
Ausgangsgruppen
Vielseitiges Produkt für
Rack- oder Tower-
Installation
Mit virtuellen Umgebungen
(VMware, Hyper-V, Citrix
Xen, Redhat) kompatibel
Vollständig mit der Eaton
Intelligent Power Manager-
Software vernetzt
1 USB-Anschluss + 1
serielle Schnittstelle

Typ

USV

Topologie

Line-Interaktiv

Formfaktor

Rack/Tower

Benutzerhandbücher

[Eaton 5PX UPS - Quick Start Guide](#)

Zertifizierungsberichte

[EU DoC Eaton 5PX](#)

Größe des Racks

2U

Bauform

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Farbe

Schwarz/Silber

Gehäuse

Schwarz/Silber

VA Wert

1500 VA

Leistung

1350 W

Rack-Montage-Bausatz

Ja

Verpackungsinhalt

Netzwerkmanagementkarte

Rackmount-Kit

(2) Standfüße für Tower-

Verwendung

Kabelverriegelung

USB-Kabel

Seriellles Kabel

(2) IEC-IEC Kabel

Quickstart Guide

Sicherheitshinweise

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Primäre Frequenz - max

70 Hz

Primäre Frequenz - min

47 Hz

Eingangsanschluss

C14

Eingangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Nennfrequenz

50-60 Hz

Eingangsfrequenzbereich

47-70 Hz (50-Hz-System), 56,5-70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im

Modus mit geringer Empfindlichkeit

Steckdosen

(8) C13

Anzahl der Ausgänge C13

8

Ausgangswellenform

Sinuswelle

Spannung

230 V

Ausgangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Einspeisungstyp

1

Spannungsart

AC

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Akkumanagement

ABM® und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batteriemodulen

Batteriewechsel

Auswechselbar

Batterieleistung

12 V / 7 Ah

Batterietyp

Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)

Erweiterte Akkukapazität

Ja

Laufzeit auf Halblast

10 min

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)
serieller Anschluss RS-232
Mini-Klemmleiste für
Remote On/Off und Remote
Power Off

Kontakte (2 Ausgänge,
Optokoppler, RJ)
Netzwerkkarte

Erweiterungssteckplätze

Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten

Ethernet-Schnittstelle

Ja

Beinhaltet Netzwerkkarte

Ja

Softwarekompatibilität

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power
Protector

Benutzeroberfläche

Multilinguales Grafik-LCD Display

Schnittstellentyp

Sonstige

Potentialfreier Schaltkontakt

Ja

Höhe

3000 m

BTU Wert

Online: 140

Geräuschpegel

< 40 dB bei 1 Meter

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % ohne Betauung

Temperaturbereich

0-90 % nicht kondensierend

Protokoll

SNMP

Integrierte Funktionalität

Netzwerkmanagement

Eingangsspannung – max

294 V

Eingangsspannung – min

150 V

Ausgangsspannung – max

240 V

Ausgangsspannung – min

200 V

Sekundäre Frequenz max

60 Hz

Sekundäre Frequenz min

50 Hz

Anzahl Batterien

4

Effizienz

97

Eingangsspannungsbereich

160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)

Max Anzahl Batterie-Packs

4

Ausgangsfrequenz

50/60 Hz

Ausgangsleistungsfaktor

0,9

Ausgangsspannungsbereich

230 V (+6%/-10%)

Phase (Eingang)

1

Phase (Ausgang)

1

Laufzeit bei Volllast

3 min

Rechte vorbehalten.

Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.