

UNIVERSALREINIGER



pH-Wert
(conc.)
~ 10,0

Inhaltsstoffangabe (EG) Nr. 648/2004:

unter 5% amphotere Tenside, anionische Tenside, nichtionische Tenside, Duftstoffe, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COUMARIN; LIMONENE

Verkaufseinheiten:

Art. Nr.	Inhalt
2110750	1 Flasche à 1 Ltr (Krt. à 12 Fla.)
2110751	1 Kanister à 10 Ltr

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Eye Irrit.	2	H319-Verursacht schwere Augenreizung.



Achtung

H319-Verursacht schwere Augenreizung. P280-Augenschutz tragen. P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Einsatzbereich:

- kraftvoller Allzweck- und Unterhaltsreiniger zur täglichen Nass- und Feuchtreinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen
- zur Reinigung von Marmor, Aluminium, Kunststoff, Chrom, eloxierten und lackierten Oberflächen einsetzbar
- auch für beschichtete und unbeschichtete, wasserfeste Bodenbeläge geeignet

Produkteigenschaften:

- Hochkonzentrat mit hervorragender Netzfähigkeit und hoher Schmutzlösekraft
- löst kraftvoll Öl- und Fettverschmutzungen sowie leichte Kalkschleier
- trocknet streifenfrei
- materialschonend
- pH-Wert neutral in der Gebrauchslösung
- besonders sparsam
- mit angenehmem, frischen Duft

Anwendung/Dosierung:

Unterhaltsreinigung: *Manuelle Reinigung:* 20 – 40 ml auf 10 l kaltes Wasser, bei starker Verschmutzung Dosierung entsprechend erhöhen • *Sprayreinigung:* Verdünnung ca. 0,6 % • *Automatenreinigung:* Verdünnung 0,5 % • *Zwischen-/Grundreinigung:* *Zwischen-/Bauschlussreinigung Fußboden:* 1:20 mit kaltem Wasser (ca. 5 %), Belag mit Reinigungslösung und belagsspezifischer Mechanik bearbeiten, anschließend Schmutzflotte gründlich absaugen • *Spaycleanern:* 1:20 mit kaltem Wasser verdünnen (ca. 5 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400/450 U/min.) Fläche bearbeiten

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

Lagerung: Produkt nur in Originalverpackungen, geschlossen und bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.