



Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 mit automatischem Papiereinzug

Für den Arbeitsplatz / Office

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 350 Blatt und Einzelpapier.



610 W



35 l



240 mm



Technische Daten

Art.-Nr.	EAN	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell / Autofeed* in Blatt 80 g/m ²	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2113111	4026631076548	4,5 x 30	12-14 / 350	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19
2112111	4026631076517	1,9 x 15	8-10 / 350	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		19
2115111	4026631076555	0,78 x 11	6 / 350	P-6 / F-3		19


Abmessungen (B x T x H): 395 x 435 x 837 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier.

Verbrauchsmaterial:	Art.-Nr.
Austausch-Kit Rollen	2491111
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 10 Stück 1661995150
Mehrweg-Auffangbeutel	VPE 100 Stück 1661995050
Schneidblock-Spezialöl	Flasche 250 ml 1235997403

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln.
- Lock-and-Go-Funktion schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug.
- Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²