

Artikelnummer: **21600054**

LED-Baustrahler Denver 50 W

Artikelnummer:	21600054
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	262x57x300 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695291
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 21600054	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 262 mm
Barcode 4018412695291	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil X 0,380	Breite 57 mm
EPREL-Referenznummer 2163119	Leistungsaufnahme Nominalwert 50 W	Farbwertanteil Y 0,380	Höhe 300 mm
Hersteller Müller-Licht	Nom. Stromstärke 210 mA	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 1100,00 g
Produktverpackung	Spannung Nominalwert 230 V	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 70	Produktdaten
Type Colorbox	Stromart AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel 110 °	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412695291	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtfarbe neutralwhite	Modell (Technisch) LED-Außenstrahler
Stück 1		Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 5750 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Abmessungen L=310 B=270 H=61 mm		Stroboskopeffekt 0,9	Marke Müller-Licht
Gewicht 1213 g		Leuchtendaten	Lieferumfang 1,5m cable with EU-Plug
Gebindeverpackung.		Enthält verbaute LED ja	
Stück 1		IP-Schutzart 65	
Gebindeverpackung		Memoryfunktion nein	
Type Innerbox		Schutzklasse I	
Stück 4			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412695307			
Stück 4			
Abmessungen L=283 B=278 H=333 mm			
Gewicht 5252 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik nein			