

Artikelnummer: **21600059**

## LED-Baustrahler Boston 50 W

Artikelnummer:	21600059
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>5750 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>110 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>50 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	
Abmessungen:	<b>216x33x189 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412695437</b>
Charge:	<b>PO5752400205</b>

### DATENBLATT

Artikel	Artikelvariante 21600059 Barcode Verpackungseinheit 4018412695437 EPREL-Referenznummer 2163483 Hersteller Müller-Licht	Elektrische Daten	Dimmbar mit externem Dimmer nein Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00 Leistungsaufnahme Nominalwert 50 W Nom. Stromstärke 210 mA Spannung Nominalwert 230 V Stromart AC Frequenz Nominalwert 50 Hz Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,90	Lichttechnische Daten	Farbkonsistenz initial < 6 Farbwertanteil X 0,380 Farbwertanteil Y 0,380 Farbtemperatur 4000 K Farbwiedergabebeeigenschaft Ra ≥70 Abstrahl-/Halbwertswinkel 110 ° Lichtfarbe neutralwhite Lichtstrom Nominalwert 5750 lm Stroboskopeffekt 0,9	Produktmaße + Gewicht	Länge/Tiefe 216 mm Breite 33 mm Höhe 189 mm Gewicht 2575,00 g
Produktverpackung	Type Colorbox Barcode1 4018412695437 Stück 1 Abmessungen L=810 B=192 H=193 mm Gewicht 3114 g	Leuchtendaten	Enthält verbaute LED ja IP-Schutzart 65 Memoryfunktion nein Schutzklasse I	Produktdaten	Beleuchtungstechnologie LED Modell (Technisch) LED-Außenstrahler Inverkehrbringer Müller-Licht Marke Müller-Licht Lieferumfang 2,5m cable with EU-Plug + Tripod		
Gebindeverpackung.	Stück 1						
Gebindeverpackung	Type Innerbox Barcode1 4018412695444 Stück 2 Abmessungen L=825 B=405 H=212 mm Gewicht 6693 g						
Transportverpackung	Type Transportkarton Barcode1 4018412695451 Stück 4 Abmessungen L=845 B=433 H=446 mm Gewicht 14716 g						
Umwelteigenschaften	Amalgamtechnik nein						