

Beschreibung

Spezialreiniger, um Klimaanlagen ohne Demontage einfach und wirkungsvoll von Verschmutzungen und unangenehmen Gerüchen zu befreien. Hinterlässt nach der Reinigung eine saubere Verdampferoberfläche und einen angenehm frischen Duft. Die von den Kfz-Herstellern vorgegebenen Serviceempfehlungen zur Reinigung von Klimaanlagen sind einzuhalten.



Eigenschaften

- reinigt schonend und gründlich die Verdampferoberfläche
- sorgt für frische, saubere Innenraumluft

Technische Daten

Farbe/Aussehen	farblos
Form	flüssig
Geruch	zitronig
Dichte bei 20 °C	0,9895 g/cm ³
pH-Wert	5,87
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Zum hygienischen Entfernen von Verschmutzungen auf Verdampferoberflächen und in Lüftungskanälen von Pkw-, Nfz-, Bus- sowie Hausklimaanlagen.

Anwendung

Portionspackung: 1 l ausreichend für ein Fahrzeug bzw. eine Klimaanlage. Liegt eine Serviceempfehlung des Herstellers zur Reinigung der Klimaanlage vor, ist diese einzuhalten. Liegt keine typengebundene Pkw-Herstellervorschrift vor, ist nach der LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung vorzugehen. Bei Nfz-, Bus- und Hausklimaanlagen die Reinigungsflüssigkeit möglichst direkt auf die Verdampferoberfläche sprühen. LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung: • Während des Reinigungsprozesses Fenster öffnen. Das Einatmen der Dämpfe während der Reinigung vermeiden. • Kontrollieren, ob die Kondenswasserablauföffnungen frei sind. • Verdampferoberfläche unter folgender Heizungs- und Lüftungseinstellung über einen Zeitraum von 10 Min. bei laufendem Motor trocknen: Klimaanlage ausschalten und auf Umluftbetrieb stellen. Luftverteilerschalter auf Fußraum stellen. Temperaturregler und Gebläsewahlschalter auf maximal drehen. Klimaanlage reinigen: • Sonde der Reinigungspistole in Richtung Verdampfer (Fahrzeugmitte) einführen (fahrzeugbezogene Anleitungen unter „Klimaanlagenreinigung“ auf liqui-moly.com). • Durch Betätigen der Reinigungspistole

sowie vorsichtiges Hin- und Herbewegen der Sprühsonde wird der Verdampfer gründlich ausgespült und gereinigt. • Reinigungsflüssigkeit 15-20 Min. einwirken lassen. • Klimaanlage einschalten, Temperatur auf minimal und Gebläseleistung auf maximal stellen. 10 Min. in diesem Zustand laufen lassen. • Staub- und Pollenfilter erneuern. Hinweis: Eventuell ausgelaufenen Reiniger mit Hilfe eines feuchten Tuchs und Wasser aufwischen.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	21921
	D-GB-F-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	21922
	D-GB-F-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.