

NOVUS Monitorhalterung TSS Quattro Teleskop



- 4 Flachbildschirme für das NOVUS Tetra-Support-System kein Problem!
- Höhe der Säule: 845 mm
- Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD, Tischplattenstärke 15-70 mm
- Reichweite: TSS-Teleskoparm III 314-400 mm
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100
- Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 40 kg, stufenlos höhenverstellbar

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Silber/ Anthrazit	220+0310+000	4009729068915



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem VESA-Standard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Die Bohrschraubbefestigung ermöglicht das Anbringen des Produktes durch eine Bohrung in der Tischplatte.



Der Wert gibt die Höhe der Säule in mm an.



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.



Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS Monitorhalterung TSS Quattro Teleskop



NOVUS Monitorhalterung TSS Quattro Teleskop



NOVUS Monitorhalterung TSS Quattro Teleskop



NOVUS Monitorhalterung TSS Quattro Teleskop

