



# LabelManager™ Executive 640CB

## BESCHRIFTUNG FÜR UNTERWEGS LEICHT GEMACHT

Formatieren, erstellen und drucken Sie Ihre Etiketten schnell mit Hilfe des Farb-Touchscreens und der Tastatur im Computerstil oder einer PC- bzw. Mac®-Anbindung über DYMO® Connect.

### Merkmale

- Großer, hochauflösender Bildschirm für unvergleichliche Lesbarkeit
- Platzsparendes Design mit kompakten Abmessungen und strukturierter Oberfläche für ergonomischen Griff
- Einfache Mobilität durch wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku
- Drucken Sie bis zu 24 mm breite Etiketten
- Direkte Kompatibilität mit mehreren Geräten (PC, Mac, Smartphone und Tablet) und Betriebssystemen (Android/iOS)
- Direkter Zugriff auf die DYMO® LabelManager™ Executive Connect App und die DYMO® Connect for Desktop Software



USB-C  
Anschluss  
möglich



Stromversorgung  
über einen  
wiederaufladbaren  
Lithium-Ionen-Akku



### Im Lieferumfang enthalten:

- LabelManager™ Beschriftungsgerät 640 CB mit 2 + 1 Jahr eingeschränkter Garantie\*
- 1 D1 Standard-Schriftband 24mm x 7m schwarz auf weiß,
- Wiederaufladbarem Akku
- USB-C-Kabel (USB-C auf USB-C)
- Kurzanleitung



### Im Lieferumfang enthalten:

- LabelManager™ Beschriftungsgerät 640 CB mit 2 + 1 Jahr eingeschränkter Garantie\*
- 3 D1® Standard-Schriftbänder schwarz auf weiß, 12mm x 7m, 19mm x 7m, 24mm x 7m
- Wiederaufladbarem Akku
- USB-C-Kabel (USB-C auf USB-C)
- Kurzanleitung
- Softcase-Tragetasche



#### Kurzspezifikationen

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Geräteabmessungen (H x B x L) | 104 x 215 x 57 mm             |
| Gewicht (ohne Akku)           | 415 g                         |
| Mac®/PC-kompatibel            | Ja via DYMO® Connect          |
| Für Etikettengrößen           | 6mm, 9mm, 12mm, 19mm und 24mm |
| Band-Plattform                | D1, Durables                  |
| Auflösung                     | 300 dpi                       |
| Drucksystem                   | Thermotransfer                |
| Druckgeschwindigkeit          | 20 mm/sec                     |
| Barcodes                      | Ja                            |
| Art des Schnitts              | Automatisch                   |
| Batterie                      | Wiederaufladbarem Akku        |
| Netzteil                      | Ja                            |
| Netzwerk                      | Nein                          |
| Herkunftsland                 | China                         |

| Artikelnummer | Beschreibung     | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | MENGE | EAN           | Kundenpreis |
|---------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| 2202104       | DY LM 640 QWZ    | 20,0       | 15,8        | 11,4      | 1     | 3026982021045 |             |
| 2202105       | DY LM 640 QWZ VP | 27,5       | 25,6        | 9,5       | 1     | 3026982021052 |             |

\* bei Online-Registrierung unter [www.dymo.com](http://www.dymo.com)



DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt

70%

Die Verpackung des Geräts besteht zu 70% aus recyceltem Material



D1 Schriftband aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.  
Temperaturbereich: -18°C bis 90°C | Bandlänge 7m

| Farb              | 6 mm     | 9 mm     | Breite<br>12 mm | 19 mm    | 24 mm    |
|-------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| ABC               | S0720780 | S0720680 | S0720530        | S0720830 | S0720930 |
| ABC               | S0720770 | S0720670 | S0720500        | S0720820 | S0720920 |
| ABC               | S0720790 | S0720730 | S0720580        | S0720880 | S0720980 |
| ABC               | -        | S0720710 | S0720560        | S0720860 | -        |
| ABC               | -        | S0720740 | S0720590        | S0720890 | -        |
| ABC               | -        | S0720720 | S0720570        | S0720870 | S0720970 |
| ABC               | -        | -        | S0720610        | S0720910 | S0721010 |
| ABC               | -        | S0720690 | S0720540        | S0720840 | -        |
| ABC               | -        | -        | S0720510        | -        | -        |
| ABC               | -        | -        | S0720600        | -        | -        |
| ABC               | -        | S0720700 | S0720550        | S0720850 | -        |
| ABC               | -        | -        | S0720520        | -        | -        |
| ABC  VORTEILSPACK | -        | 2093096  | 2093097         | 2093098  | -        |



D1 Hochleistung-Schriftband aus Vinyl

Die industrielle Qualität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielzahl von Oberflächen haften.

Temperaturbereich: -40°C to 80°C Bandlänge 3m - 5.5m

| Farb      | Breite<br>12 mm |
|-----------|-----------------|
| ABC  3m   | 1978366         |
| ABC  3m   | 1978365         |
| ABC  3m   | 1978367         |
| ABC  5.5m | 1978364         |



D1 Hochleistung-Schriftband aus Polyester

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr.

Temperaturbereich: -40°C bis 150°C\* Bandlänge 5.5m

| Farb      | Breite<br>12 mm | 19 mm    |
|-----------|-----------------|----------|
| ABC  5.5m | S0718060        | S0718050 |

\*je nach Oberfläche



D1 Hochleistung-Schriftband aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

Temperaturbereich: -40°C bis 60°C Bandlänge 3.5m

| Farb      | Breite<br>12 mm | 19 mm    |
|-----------|-----------------|----------|
| ABC  3.5m | S0718040        | S0718070 |



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



© 2024 Newell Brands

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

