

Produktübersicht B2C

Feuerlöscher und Löschdecke

PROTEX[®]
Sicherheit zu jeder Zeit



Typ	SDE 6 PROTEX	FBDP 3 PROTEX	PDE 6 PROTEX	PD 2 GA PROTEX	PDE 1 GA PROTEX	P110 1,1 x 1,1 m PROTEX
Kategorie	Schaumfeuerlöscher	Fettbrandfeuerlöscher	Pulverfeuerlöscher	Pulverfeuerlöscher	Pulverfeuerlöscher	Löschdecke
Funktionsweise	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	
Manometer	✓	✓	✓		✓	
Leistung	21A 144B	8A 55B 75F	27A 183B C	13A 70B C	5A 34B C	Spezielleignung für Fettbackgeräte und Fritteusen mit 3l Inhalt
Löschmittleinheiten (A/B-Rating)	6/9	2/3	9/12	4/4	2/2	
Löschmittelmenge	6 l	3 l	6 kg	2 kg	1 kg	
Löschmittel	Schaummittel vermischt mit 5,82 l Wasser	Spezialfettbrandlöschmittel	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	
Funktionsbereich	5° C bis +60 ° C	-30° C bis +60 ° C	-30° C bis +60 ° C	-30° C bis +60 ° C	-30° C bis +60 ° C	
Spritzdauer	ca. 30 sec.	ca. 15 sec.	ca. 16 sec.	ca. 9 sec.	ca. 7 sec.	
Spritzweite	ca. 4 m	ca. 4 m	ca. 6 m	ca. 4 m	ca. 4 m	
Behälterdurchmesser	150 mm	150 mm	150 mm	110 mm	90 mm	
Abmessungen - Gerät - im Einzelkarton	ca. 557 x 275 x 162* ca. 580 x 210 x 150	ca. 435 x 275 x 162* ca. 437 x 233 x 157	ca. 500 x 270 x 165* ca. 556 x 182 x 151	ca. 330 x 145 x 113 ca. 323 x 152 x 112	ca. 280 x 135 x 93 ca. 280 x 123 x 92	ca. 330 x 200 x 25** (ohne Laschen)
Gewicht	ca. 11 kg	ca. 6,8 kg	ca. 9,5 kg	ca. 3,4 kg	ca. 2,2 kg	ca. 0,5 kg
Art.-Nr.	803681.1831	803651.1831	802211.1831	001453.1831	001393.1831	002515.2947
EAN-Nr.	4006325931148	4006325224905	4006325677718	4006325930226	4006325927479	4006325149598
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Schaummittel zu mehr als 99% biologisch abbaubar inkl. Halter mehrfarbige Verpackung 	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Halter mehrfarbige Verpackung 	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Halter mehrfarbige Verpackung 	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Halter mehrfarbige Verpackung 	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Halter mehrfarbige Verpackung 	<ul style="list-style-type: none"> Löschdecke aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe in der praktischen Softbox mit Einhängeöse zugelassen nach DIN EN 1869:2001

* gemessen mit eingesteckter Schlauchleitung

** gemessen im Folienbeutel