Kabelverschraubung

KVR M20-MGM/sw



KVR M20-MGM/sw

Kabelverschraubung

Artikelnummer: 22702001
Maße: 26,5 x 26,5 x 36 mm

Kabelverschraubung, IP68/IP69*, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, schwarz
(* IP69 in Verbindung mit Leergehäusen und Schaltschränken der GEOS-Serie und Verbindungsdosen der Abox Pro-Serie), zertifiziert durch DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

Dichtbereich 6 - 12 mm, Gewindelänge 9 mm

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP68/IP69

Farben

Farbe Zubehör:	tiefschwarz

Maße und Gewicht

Breite:	26.5 mm
Länge:	26.5 mm
Höhe:	36 mm
Nenngröße:	M20
Gewicht:	0.012 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	6 mm
für Dichtbereich max:	12 mm
Drehmoment:	5 Nm

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	ungeschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902932542
ETIM Klasse:	EC000441
Zolltarifnummer:	39269097

Vertriebsdaten

Mindestbestellmenge:	50

Werkstoff

Material Zubehör:	Polyamid

Zertifikate

Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)